

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
		Ständige Vorbemerkung		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02		Baustellengemeinkosten		
0201		Einrichten der Baustelle		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0204		Räumen der Baustelle		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		Baustellensicherung		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061609A	NZ	Bit. Schichten <=Xcm schn., abst., laden u wegsch.	35,00	m
061617A	N	Abtragsfräsen Bit .Schicht Fahrbahn<=15 cm>=2,50 m + laden	12,00	m²
061617D	N	Abtragsfräsen Bit .Schicht Fahrbahn<=15 cm>1,00-2,50m+ laden	42,00	m²
061618A	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2	2.000,00	m²
061618B	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>4-6 cm >=2,50 m+ laden m2	2.400,00	m²
061619	N	Az Flächenfräsen bit. Schichten nach Deckenbuch	2.000,00	m²
061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	258,00	m³
12		Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		
1250		Schachtabdeckungen, Einlaufgitter		
125068E	N	Schachtabd. heben/abs.<=10cm LW <=700/700, C25/30/B7	9,00	Stk
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601		Vorarbeiten		
260103A	N	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar	4.490,00	m²
260105A	N	Vorspritzen	4.490,00	m²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	40,00	m
2604		Einbauerschwernisse geringe Einbaubreite Fahrbahnen		
260401R	NZ	Erschwernis Asphalteinbau f. Breiten >1,20-2,60 m, 12,0 cm	30,00	t
2611		Bituminöse Tragschichten nach Tonnen		
261111A	N	AC32trag,70/100,T1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t	135,00	t
2620		Bituminöse Tragdeckschichten m2		
262019D	N	AC16deck,70/100,A5,G8,PSV35, 7cm Fahrb/Abstellst	2.400,00	m²
2621		Bituminöse Tragdeckschichten nach Tonnen		
262119A	N	AC16deck,70/100,A5,G8, PSV 35,Fahrb./Abst. Einb-t	15,00	t
2630		Bituminöse Deckschichten m2		
263005A	N	AC11deck,70/100,A1,G1, 3cm Fahrb/Abstell	2.000,00	m²
2631		Bituminöse Deckschichten nach Tonnen		
263105A	N	AC11deck,70/100,A1,G1,Fahrb./Abstellst. Einb-t	20,00	t