

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

01

LG Baustellengemeinkosten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

0111

ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

0111 03

Einmalige, zeitgebundene, Geräte- und sonstige Kosten der Baustelle.
Die Verrechnung erfolgt nach Baufortschritt nach Prozent der Leistungserbringung.

0111 03A

Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

0111

Summe ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

01

Summe LG Baustellengemeinkosten

43

LG Türsysteme (Elemente)

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Türsysteme als Elemente für einen beweglichen Raumabschluss beschrieben.

Das Türsystem wird ohne unteren Anschlag ausgeführt.

Die beschriebenen Eigenschaften gelten für das ganze Türsystem (Element), auch wenn dieses in Teilen und zu verschiedenen Zeitpunkten auf die Baustelle geliefert und dort versetzt oder montiert wird.

1. Prüfwerte:

Prüfwerte für Wärme- und Schallschutz beziehen sich immer auf einflügelige Türsysteme mit allseitiger Dichtung.

Schalldämmwerte des geprüften Systems sind im bewerteten Schalldämmmaß RW angegeben.

2. Falzausführungen am Türblatt:

2.1 Stumpfe Türen sind ohne Türblattüberschlag und mit ungefälzten Türblättern ausgeführt, die auf der Anschlagseite bündig mit dem Zargenspiegel in der Zarge montiert sind (bei Zargen mit Schattennut auch bündig mit der Wandfläche).

2.2 Gefälzte Türen sind mit Türblattüberschlag und Türblättern mit Einfachfalz ausgeführt.

2.2.1 Doppelfalztüren werden mit Überschlag und einem zweifach gefälzten Türblatt und mit zwei Dichtungsebenen ausgeführt.

2.2.2 Dünnfalztüren sind Stahltüren mit einem außenliegenden dünnen Überschlag (Blechumbug).

Die beschriebene Falzausführung gilt seitlich und oben, unten wird das Türblatt stumpf ausgeführt, mit Ausnahme von Türen mit allseitig umlaufender Zarge.

3. Werkstoffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

Verzinkte Oberflächen sind bandverzinkt ausgeführt.

4. Oberlichten (OL):

Oberlichten werden mindestens gemäß den Anforderungen des Türsystems ausgeführt.

Die angegebene Höhe bezieht sich auf das gesamte Türsystem (einschließlich Oberlichte).

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Systemabhängige Absenkbündigungen bei Ausführungen bei z.B. Schall- und Rauchschutzanforderungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erfüllung der beschriebenen Anforderungen oder der Eigenschaften des Türsystems nach.

Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtsausführung.

5.2 Leistungserklärung:

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

6. Beschläge, Schloss und Drücker:

Baubeschläge (z.B. Zylinder und Drücker) und weitere Ausstattungen sind in eigenen Positionen zu beschreiben (frei zu formulieren).

4300

ULG Wählbare Vorbemerkungen

4300 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

4300 00H

Z

Einbau

Alle Zargen sind in fertigen Leibungen in Trockenbau, Ziegel oder Stahlbeton einzubauen!

Auch die Revisionsöffnungsverschlüsse sind in den fertigen Leibungen der GK-Ständerwände (1-seitig beplankt) einzubauen, die Unterkante des Baurichtmaß liegt 15cm über FOK.

Bei Türen mit wandbündigem Einbau (eben mit der Putzfläche) ist ein Blindstock an der wandbündigen Seite mit Schattennut-Profil auszustatten.

4300 001

Z

Sichtbeschläge

Sichtbeschläge für Innen- und Außentüren:

Benutzungskategorie lt. Önorm EN1906 mind. 3

Standard- und Notausgangsbeschlag EN 179: beidseits Türdrücker oder Türdrücker und Knauf in Niro satiniert.

Beispielhaftes Erzeugnis: Grundmann Model 2254 mit Rosette oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Material in Niro geschliffen, Form geeignet für Fluchttüren im

öffentlichen Bereich, hochovaler Drücker zum Ende hin verjüngend, Verfügbarkeit des Modells für sämtliche Griffbeschläge im Gebäude,

Angebotenes Produkt:

Standard-Panikbeschlag EN1125: innen horizontale Drückerstange vom Systemhersteller, außen Türdrücker wie oben beschrieben

Beispielhaftes Erzeugnis: Hewi Panikstange System 162 (PS160XA10) oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Edelstahlrohr DM 25mm mit Griffrohr aus Polyamid DM 30mm. Griffrohr als einseitig positionierte Handhabe. Ausführung gemäß EN1125

Angebotenes Produkt:

Bänder:

nicht verdeckt liegende VX Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in Edelstahl geschliffen

Beispielhaftes Erzeugnis: Simonswerk VARIANT VX oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Belastbarkeit, dreidimensionale Verstellbarkeit, wartungsfreie Gleitlagertechnik

Angebotenes Produkt:

4300 00J Z **Holztürblätter**

Sämtliche Holztürblätter werden als Vollbautürblätter ausgeführt. Die Verwendung von Röhrenspanplatten jeglicher Art ist nicht erlaubt.

Die Oberfläche wird mit HPL-Schichtstoff mind. 1 mm dick belegt, die Kanten mit Hartholzeinleimer und farblich passenden ABS-Kanten ausgeführt.

Beispielhaftes Erzeugnis: Egger HPL Unifarben U702 Kaschmirgrau und U399 Granatrot, jeweils mit Oberflächenstruktur PM PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: besonders matte Oberfläche, Farbe Kaschmirgrau und Granatrot, Anti-Fingerprint Eigenschaft

Angebotenes Erzeugnis:

4300 00K Z **Stahlzargen**

Sämtliche Stahlzargen sind aus feuerverzinktem Feinblech, Blechdicke 2,0mm, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe RAL nach Wahl des AG, inklusive aller Dichtungen auszuführen und in fertigen Leibungen in Trockenbau, Ziegel oder Stahlbeton einzubauen.

Folgende Zargentypen kommen zur Ausführung:

- Zweiteilige Umfassungszargen für stumpfe Türblätter als ungleichspiegelige Zargen zum nachträglichen Einbau, in der Dichtungsnut geschraubt.
- Zweiteilige Blockzargen für stumpfe Türblätter als ungleichspiegelige Zargen zum nachträglichen, flächenbündigen Einbau.
- Zweiteilige Eckzarge für stumpfe Türblätter, für bestehende Wände zum nachträglichen Einbau

- Ansichtsbreite doppeltgefälzt: 60 bzw. 30+15+15 mm

- Ansichtsbreite einfachgefälzt: 45 bzw. 30+15 mm

- Umbug 10 oder 15 mm nach Wahl des AG.

4301 V **ULG Innentür m.Holzzarge/Holztürblatt ohne Feuerschutz**

Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar ist.

Holztürblatt mit Folien- oder Furnierkante.

4301 03 Z Innentüre mit Rahmenstock und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).
 • ohne Feuerschutz

4301 03B Z **Innentür m.Holzrahmenst.+gl.Holztürblatt 1flg.90/210**

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): &Ziegelwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 210 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 210 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 65 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): stumpf-gefälzt
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: 38dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Rahmenstock
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): wie Türblatt

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 6,00 Stk

4301 03C Z **Az I.t. m.Holzr.st.+gl.Htb 1flg.90/210 f.Leibung b.30cm**

Aufzahlung auf Innentüren mit Holz-Rahmenstock und glattem Holztürblatt, 1-flügelig, Stocklichte 90 x 210 cm für eine Leibungsverkleidung aus Holz oder Holzwerkstoff mit gleicher Oberfläche wie das Türblatt.
 Beidseits des Rahmenstocks der Tür dreiseitige Verkleidung der Leibungsflächen, raumseitige Leibungsecken wahlweise mit L-förmiger Umkantung oder mit Anputzprofil und Schattenfuge. Sichtbarbleibende Stirnkanten mit ABS-Kante, Farbe entsprechend der HPL-Platte.

Mauerstärke: bis 30 cm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 5,00 Stk

4301 03D Z **Az I.t. m.Holzr.st.+gl.Htb 1flg.90/210 f.Leibung ü.60-70cm**

Aufzahlung auf Innentüren mit Holz-Rahmenstock und glattem Holztürblatt, 1-flügelig, Stocklichte 90 x 210 cm für eine Leibungsverkleidung aus Holz oder Holzwerkstoff mit gleicher Oberfläche wie das Türblatt.
 Beidseits des Rahmenstocks der Tür dreiseitige Verkleidung der Leibungsflächen, raumseitige Leibungsecken wahlweise mit L-förmiger Umkantung oder mit Anputzprofil und Schattenfuge. Sichtbarbleibende Stirnkanten mit ABS-Kante, Farbe entsprechend der HPL-Platte.

Mauerstärke: über 60 bis 70 cm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4301 03E W Z **Innentür m.Holzrahmenst.+gl.Holz Türblatt 2flg.125/250**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): &Ziegelwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 125 x 250 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: zweiflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 62,5 x 250 cm
 Stehflügel (Breite): 62,5 cm

Technische Eigenschaften:

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattdicke: mind. 65 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): stumpf-gefälzt
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: 38dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): a
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Rahmenstock
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): wie Türblatt

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: Menge EH: 2,00 Stk Gesamtpreis €:

4301 03F Z **Az I.t. m.Holzr.st.+gl.Htb 2flg.125/250 f.Leibung b.30cm**

Aufzahlung auf Innentüren mit Holz-Rahmenstock und glattem Holztürblatt, 2-flügelig, Stocklichte 125 x 250 cm für eine Leibungsverkleidung aus Holz oder Holzwerkstoff mit gleicher Oberfläche wie das Türblatt.
 Beidseits des Rahmenstocks der Tür dreiseitige Verkleidung der Leibungsflächen, raumseitige Leibungsecken wahlweise mit L-förmiger Umkantung oder mit Anputzprofil und Schattenfuge. Sichtbarbleibende Stirnkanten mit ABS-Kante, Farbe entsprechend der HPL-Platte.

Mauerstärke: bis 30 cm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: Menge EH: 1,00 Stk Gesamtpreis €:

4301 03G Z **Az I.t. m.Holzr.st.+gl.Htb 2flg.125/250 f.Leibung ü.60-70cm**

Aufzahlung auf Innentüren mit Holz-Rahmenstock und glattem Holztürblatt, 2-flügelig, Stocklichte 125 x 250 cm für eine Leibungsverkleidung aus Holz oder Holzwerkstoff mit gleicher Oberfläche wie das Türblatt.
 Beidseits des Rahmenstocks der Tür dreiseitige Verkleidung der Leibungsflächen, raumseitige Leibungsecken wahlweise mit L-förmiger Umkantung oder mit Anputzprofil und Schattenfuge. Sichtbarbleibende Stirnkanten mit ABS-Kante, Farbe entsprechend der HPL-Platte.

Mauerstärke: über 60 bis 70 cm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: Menge EH: 1,00 Stk Gesamtpreis €:

4301 12 V Innentüre mit Holzzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).
 • mit Oberlicht (OL)
 • ohne Feuerschutz

4301 12B Z **Innentür m.Holzrahmenst.+gl.Holztürblatt1flg.+OL 90/250**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): &Ziegelwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): 90 x 250 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 210 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 65 mm

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): stumpf-gefälzt
- Durchgangshöhe Türblatt: 210 cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: 38dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -
- Holzcharge (Blockcharge, Eckcharge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Rahmenstock
- Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
- Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
- Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): wie Türblatt
- Oberlicht:**
- Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 92 x 35,5 cm
- Ausführung/Glasart: ESG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 8,00 Stk

4301 12C Z **Az I.t. m.Holzr.st.+gl.Htb 1f+OL90/250 f.Leibung ü.60-70cm**

Aufzahlung auf Innentüren mit Holz-Rahmenstock und glattem Holztürblatt, 1-flügelig mit Oberlichte, Stocklichte 90 x 250 cm für eine Leibungsverkleidung aus Holz oder Holzwerkstoff mit gleicher Oberfläche wie das Türblatt.

Beidseits des Rahmenstocks der Tür dreiseitige Verkleidung der Leibungsflächen, raumseitige Leibungsecken wahlweise mit L-förmiger Umkantung oder mit Anputzprofil und Schattenfuge. Sichtbarbleibende Stirnkanten mit ABS-Kante, Farbe entsprechend der HPL-Platte.

Mauerstärke: über 60 bis 70 cm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 8,00 Stk

4301 V Summe ULG Innentür m.Holzzarge/Holztürblatt ohne Feuerschutz

4302 V ULG Innentür m.Stahlzarge/Holztürblatt ohne Feuerschutz

Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar ist.

Holztürblatt mit Folien- oder Furnierkante.

4302 02 V Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- ohne Feuerschutz

4302 02C Z **Innentür m.Stahlz.+gl.Holztürbl. 1flg.90/210 BZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 210 cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 210 cm

Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 65 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge doppelt gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 4,00 Stk

4302 02D Z **Innentür m.Stahlz. +gl.Holztürbl. 1flg.80/200 UZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattstärke: mind. 65 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 10,00 Stk

4302 02E W Z **Innentür m.Stahlz. +gl.Holztürbl. 1flg.90/200 UZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattstärke: mind. 65 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 120,00 Stk

4302 02F Z **Innentür m.Stahlz. +gl.Holztürbl. 1flg.90/200 UZ 38dB**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 65 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 38dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 Stk

4302 02G Z **Innentür m.Stahlz. +gl.Holztürbl. 1flg.90/220 UZ 38dB**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 220 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 220 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 65 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 38dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4302 02H Z **Innentür m.Stahlz. +gl.Holztürbl. 1flg.90/200 UZ 42dB**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 65 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 42dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge
 doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe:
 lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 8,00 Stk

4302 V Summe ULG Innentür m.Stahlzarge/Holztürblatt ohne Feuerschutz

4303 V ULG Innentür m.Stahlzarge/Stahltürblatt ohne Feuerschutz

4303 02 V Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.
 • ohne Feuerschutz

4303 02C Z **Innentür m.Stahlz. + Stahltürbl. 1flg.85/220 BZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 85 x 220 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 85 x 220 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach
 gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4303 02D Z **Innentür m.Stahlz. + Stahltürbl. 1flg.100/200 BZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4303 02E Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.120/200 BZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 120 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 120 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4303 02F Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 2flg.120/200 BZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 120 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: zweiflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 85 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): 35 cm
Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

- Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4303 02G Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.125/200 BZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 120 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 120 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattdicke: mind. 40 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): a
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 Stk

4303 02H Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.110/210 BZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 110 x 210 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 110 x 210 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattdicke: mind. 40 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 38dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): 1,50 W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): c
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4303 02I Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.80/200 UZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 40 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge einfach gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4303 02J Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.90/200 UZ**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 40 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge einfach gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 3,00 Stk

4303 V Summe ULG Innentür m.Stahlzarge/Stahltürblatt ohne Feuerschutz

4312 V ULG Innentür m.Stahlzarge/Holztürblatt mit Feuerschutz

Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 4 cm kürzbar ist.

Holztürblatt mit Folien- oder Furnierkante.

4312 02 V Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt). Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

4312 02C Z IT m.Stahlz. +gl.Holztürbl.1flg.80/200 UZ, EI2 30-C-S200

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 80 x 200 cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 80 x 200 cm

Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 65 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe:

lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 Stk

4312 02D W Z IT m.Stahlz. +gl.Holztürbl.1flg.90/200 UZ, EI2 30-C-S200

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm

Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 65 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe:

lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

		Preis/EH:	19,00 Stk
--	--	-----------------	-----------	-------

4312 02E Z **IT m.Stahlz. +gl.Holztürbl.1flg.90/200 UZ, EI2 30-C-S200 38dB**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattdicke: mind. 65 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 38dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): a
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge
 doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe:
 lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH:	4,00 Stk
-----------------	----------	-------

4312 02F Z **IT m.Stahlz. +gl.Holztürbl.1flg.90/200 UZ, EI2 30-C-S200 42dB**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattdicke: mind. 65 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf-gefälzt
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 42dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): a
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge
 doppelt gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe:
 lackiert/beschichtet): HPL-Schichtstoff
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH:	6,00 Stk
-----------------	----------	-------

4312 V Summe ULG Innentür m.Stahlzarge/Holztürblatt mit Feuerschutz

4313 V ULG Innentür m.Stahlzarge/Stahltürblatt mit Feuerschutz

4313 02 V Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.
 Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

4313 02C z **Innentür m.Stahlz.+Stahltürbl. 1flg.80/200 BZ, EI2 30-C-S200**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 80 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

- **Technische Eigenschaften:**
- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 40 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4313 02D z **Innentür m.Stahlz.+Stahltürbl. 1flg.90/200 BZ, EI2 30-C-S200**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

- **Technische Eigenschaften:**
- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattdicke: mind. 40 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 6,00 Stk

4313 02E z **Innentür m.Stahlz.+Stahltürbl. 1flg.85/220 BZ, EI2 30-C-S200**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 85 x 220 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 85 x 220 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

- **Technische Eigenschaften:**

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattdicke: mind. 40 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): a
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
- Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
- Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
- Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 4,00 Stk

4313 02F Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.90/220 BZ, EI2 30-C-S200**

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
- Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 220 cm
- Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
- Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 220 cm
- Stehflügel (Breite): - cm
- **Technische Eigenschaften:**
 - Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattdicke: mind. 40 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): a
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach gefälzt
- Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
- Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
- Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4313 02G Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.138/200 BZ, EI2 30-C**

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
- Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 138 x 200 cm
- Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
- Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 138 x 200 cm
- Stehflügel (Breite): - cm
- **Technische Eigenschaften:**
 - Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattdicke: mind. 40 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): a
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Blockzarge einfach

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4313 02H Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.90/200 EZ, EI2 30-C-S200**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

- **Technische Eigenschaften:**
- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattstärke: mind. 40 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Eckzarge einfach
 gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 Stk

4313 02I Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.90/200 EZ, EI2 30-C**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm

- **Technische Eigenschaften:**
- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
- Türblattstärke: mind. 40 mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): a
- Einbruchhemmung (Klasse): -
- Sonstige Anforderungen: -

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Eckzarge einfach
 gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4313 02J Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.100/200 EZ, EI2 30-C**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
• Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Eckzarge einfach gefälzt
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4313 02K Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.90/200 UZ, EI2 30-C**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
• Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge einfach gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4313 02L Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.100/200 UZ, EI2 30-C**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
• Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge
 einfach gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 3,00 Stk

4313 02M Z **Innentür m.Stahlz.+Stahltürbl. 1flg.90/200 UZ, EI2 30-C-S200**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
• Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB
 • Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 • Klimakategorie (a, b, c): a
 • Einbruchhemmung (Klasse): -
 • Sonstige Anforderungen: -
 Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge
 einfach gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
 pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 Stk

4313 02N Z **Innentür m.Stahlz.+Stahltürbl. 1flg.100/200 UZ, EI2 30-C-S20**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
• Technische Eigenschaften:
 • Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 • Türblattdicke: mind. 40 mm
 • Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 • Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 28dB

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

- Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): a
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge einfach gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 3,00 Stk

4313 020 Z **Innentür m.Stahlz. +Stahltürbl. 1flg.90/130 BZ, EI2 30-C**

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): Ziegel oder Beton oder GK-Ständerwände
 Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): 90 x 130 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 130 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
- **Technische Eigenschaften:**
 - Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): B
 - Türblattstärke: mind. 40 mm
 - Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): stumpf
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 33dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): - W/m²K
 - Klimakategorie (a, b, c): c
 - Einbruchhemmung (Klasse): -
 - Sonstige Anforderungen: -
- Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): Umfassungszarge einfach gefälzt, Maulweite 100 bis 300 mm
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): pulverbeschichtet nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00

4313 V **Summe ULG Innentür m.Stahlzarge/Stahltürblatt mit Feuerschutz**

4351 V **ULG Außentür-Elemente ohne Feuerschutz**

Das Türsystem erfüllt mindestens die Anforderungen an Standardhaus- und Standardlaubengangtüren.
 Das Türsystem wird mit einem unteren Anschlag mit Schwellenschiene und Dichtung ausgeführt.

4351 11 V Außentür-Element.

4351 11B Z **Außentür-Element ohne Feuerschutz 1flg.100/200 BZ**

- Verwendungskategorie/Einbausituation (ungeschützt, teilgeschützt, geschützt): ungeschützt
 Blindstock (Ja/Nein): nein
 Rohbaulichte (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 100 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
- **Technische Eigenschaften:**

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

- Öffnet nach Innen oder nach Außen: nach Innen
 - Ausführung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu): Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 - Ausführung (z.B. stumpf-gefälzt, gefälzt, bündig): stumpf-gefälzt
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 38dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): 1,00W/m²K
 - Klimakategorie (c, d, e): d
 - Einbruchhemmung (Klasse): RC3
 - Rauchschutz: -
 - Sonstige Anforderungen: Reedkontakt integriert
- Mechanische Festigkeit Klasse: 3
 Dauerfunktionstauglichkeit: nein
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Türschließer (Ja/Nein): ja

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4351 V **Summe ULG Außentür-Elemente ohne Feuerschutz**

4352 V **ULG Außentür-Elemente m.Feuerschutz**

Das Türsystem erfüllt mindestens die Anforderungen an Standardhaus- und Standardlaubengangtüren.
 Das Türsystem wird mit einem unteren Anschlag mit Schwellenschiene und Dichtung ausgeführt.

4352 11 V Außentür-Element.
 Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

4352 11D Z **Außentür-Element m.Feuerschutz 1flg.90/200 BZ, EI2 30-C**

- Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschützt, teilgeschützt, geschützt): ungeschützt
 Blindstock (Ja/Nein): nein
 Rohbaulichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Tür, einflügelig oder zweiflügelig: einflügelig
 Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): 90 x 200 cm
 Stehflügel (Breite): - cm
- Technische Eigenschaften:**
- Öffnet nach Innen oder nach Außen: nach Innen
 - Ausführung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu): Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach Wahl des AG
 - Ausführung (z.B. stumpf-gefälzt, gefälzt, bündig): stumpf-gefälzt
 - Bewertetes Schalldämmmaß RW: mind. 38dB
 - Wärmedämmwert (U-Wert): 1,00W/m²K
 - Klimakategorie (c, d, e): d
 - Einbruchhemmung (Klasse): RC3
 - Rauchschutz: -
 - Sonstige Anforderungen: Reedkontakt integriert
- Mechanische Festigkeit Klasse: 3
 Dauerfunktionstauglichkeit: nein
 Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): nicht verdeckt, 3-teilige, verstellbare Objektbänder in Edelstahl
 Türschließer (Ja/Nein): ja

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4352 V **Summe ULG Außentür-Elemente m.Feuerschutz**

4371 V **ULG Schloss-u.Beschlagstechnik f.Vollbautürblatt-Türen**

4371 02 V Objektürschloss für Vollbautürblatt-Türen für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

- Gebrauchskategorie 3
 - Einsteckschloss
 - Rundstulp
 - mit Fallenanschlag
 - Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
 - Distanzhülsen zwischen Kasten und Decke
- Einschließlich Sichtbeschlag.

4371 02B w z **Objektschloss f.Vollbautürblatt-Türen**

Betrifft Position(en): laut Türliste
 Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Kurbelfalle, Metallfalle): Flüsterfalle
 Fallenblockierung (Ja/Nein): nein
 Art der Sperre (z.B. Keilbart, WC, Profilzylinder mit Wechsel, Fallenschloss): Profilzylinder
 Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach): einfach
 Oberfläche (z.B. Edelstahl, schwarz, Dekorsilber): Edelstahl
 Beschreibung Sichtbeschlag: laut Pos. 4300 00IZ

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 193,00 Stk

4371 02C z **Objektschloss f.Vollbautürblatt-Türen WC**

Betrifft Position(en): laut Türliste
 Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle): Flüsterfalle
 Art der Sperre (z.B. WC, Profilzylinder mit Wechsel, Fallenschloss): Profilzylinder
 Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach): einfach
 Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber): Edelstahl
 Beschreibung Sichtbeschlag: laut Pos. 4300 00IZ

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 18,00 Stk

4371 02D z **Objektschloss f.Vollbautürblatt-Türen WC+Zusatzschloss**

Betrifft Position(en): Barrierefreie WC
 Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Kurbelfalle, Metallfalle): Flüsterfalle
 Fallenblockierung (Ja/Nein): nein
 Art der Sperre (z.B. Keilbart, WC, Profilzylinder mit Wechsel, Fallenschloss): WC-Fallenschloss mit Frei-Besetzt-Anzeige und mit Steckschlüssel von außen sperrbar.
 Des Weiteren mit einem zusätzlichen Einsteckschloss für 2 Profilzylinder gerichtet. Einschließlich dem Herstellen der zusätzlichen Ausnehmungen im Holztürblatt sowie in der Stahlzarge um das zusätzliche Einsteckschloss einbauen zu können.
 Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach): einfach
 Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber): Edelstahl
 Beschreibung Sichtbeschlag: laut Pos. 4300 00IZ

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 4,00 Stk

4371 02E z **Objektschloss f.Vollbautürblatt-Türen m.E-Öffner**

Betrifft Position(en): laut Türliste
 Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle): Metallfalle
 Art der Sperre (z.B. WC, Profilzylinder mit Wechsel, Fallenschloss): Profilzylinder
 Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach): einfach
 Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber): Edelstahl
 Beschreibung Sichtbeschlag: laut Pos. 4300 00IZ
 Sonstige Anforderungen: Elektrischer Türöffner für Zutrittskontrolle mit Chip-Bedienung.

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 3,00 Stk

4371 11 V Notausgangsverschluss für Vollbautürblatt-Türen für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.
 • Einsteckschloss
 • Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
 Einschließlich Sichtbeschlag.

4371 11A V **Notausgangsverschluss f.Vollbautürblatt-Türen**

Betrifft Position(en): laut Türliste
 Panikfunktion (z.B. Panik E, B, D): nach Wahl
 Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle): Flüsterfalle
 Fallenblockierung (Ja/Nein): Nein
 Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach): einfach
 Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber): Edelstahl
 Beschreibung Sichtbeschlag: laut Pos. 4300 00IZ

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 12,00 Stk

4371 11B Z **Notausgangsverschluss f.Vollbautürblatt-Türen m.E-Öffner**

Betrifft Position(en): laut Türliste
 Panikfunktion (z.B. Panik E, B, D): nach Wahl
 Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle): Flüsterfalle
 Fallenblockierung (Ja/Nein): Nein
 Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach): einfach
 Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber): Edelstahl
 Beschreibung Sichtbeschlag: laut Pos. 4300 00IZ
 Sonstige Anforderungen: Elektrischer Türöffner für Zutrittskontrolle mit Chip-Bedienung. .

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 Stk

4371 V Summe ULG Schloss-u.Beschlagstechnik f.Vollbautürblatt-Türen

4372 V ULG Türschließer u.Drehtürantriebe f.Vollbautürblatt-Türen

4372 01 V Gleitschienen-Türschließer für Vollbautürblatt-Türen.

4372 01B Z **Gleitschienen-Türschließer f.Vollbautürblatt-T.1flg. ohne BS**

Betrifft Position(en): einflügelige Türen ohne Brandschutz mit Gleitschienen-Türschließer (BS) lt. Türliste
 Montageart (bandseitig, bandgegenseitig): bandseitig
 Ausführung (einflügelig, zweiflügelig): einflügelig
 Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließkraft (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließverzögerung (ja/nein): ja
 Einstellbarer Endschlag (ja/nein): ja
 Einstellbare Öffnungsdämpfung (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließung leise (ja/nein): ja
 Freilauffunktion (ja/nein): nein
 Elektromechanische Feststellung (ja/nein): nein
 Rastfeststellung (ja/nein): ja
 Öffnungsbegrenzer (ja/nein): ja
 Integrierter Rauchmelder (ja/nein): nein

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 61,00 Stk

4372 01C Z **Gleitschienen-Türschließer f.Vollbautürblatt-T.1flg. mit BS**

Betrifft Position(en): einflügelige Türen mit Brandschutz mit Gleitschienen-Türschließer (BS) lt. Türliste
 Montageart (bandseitig, bandgegenseitig): bandseitig
 Ausführung (einflügelig, zweiflügelig): einflügelig
 Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließkraft (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließverzögerung (ja/nein): ja
 Einstellbarer Endschlag (ja/nein): ja
 Einstellbare Öffnungsdämpfung (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließung leise (ja/nein): ja
 Freilauffunktion (ja/nein): nein
 Elektromechanische Feststellung (ja/nein): nein
 Rastfeststellung (ja/nein): nein
 Öffnungsbegrenzer (ja/nein): ja
 Integrierter Rauchmelder (ja/nein): nein

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 8,00 Stk

4372 11 V Integrierter Türschließer für Vollbautürblatt-Türen.

4372 11B Z **Integrierter Türschließer f.Vollbautürblatt-T.1flg. ohne BS**

Betrifft Position(en): einflügelige Türen ohne Brandschutz mit integriertem Türschließer lt. Türliste
 Ausführung (einflügelig, zweiflügelig): einflügelig
 Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließkraft (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein): ja
 Freilauffunktion (ja/nein): nein
 Elektromechanische Feststellung (ja/nein): nein
 Rastfeststellung (ja/nein): ja
 Öffnungsbegrenzer (ja/nein): ja

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 108,00 Stk

4372 11C Z **Integrierter Türschließer f.Vollbautürblatt-T.2flg. ohne BS**

Betrifft Position(en): zweiflügelige Türen ohne Brandschutz mit integriertem Türschließer lt. Türliste
 Ausführung (einflügelig, zweiflügelig): zweiflügelig (2 Stück Türschließer mit integrierter Schließfolgeregelung und Mitnehmerklappe, abgerechnet nach Anzahl der Türen)
 Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließkraft (ja/nein): ja
 Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein): ja
 Freilauffunktion (ja/nein): nein
 Elektromechanische Feststellung (ja/nein): nein
 Rastfeststellung (ja/nein): ja
 Öffnungsbegrenzer (ja/nein): ja

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 3,00 Stk

4372 11D	Z	<p>Integrierter Türschließer f.Vollbautürblatt-T.1flg. mit BS</p> <p>Betrifft Position(en): einflügelige Brandschutztüren mit integriertem Türschließer lt. Türliste Ausführung (einflügelig, zweiflügelig): einflügelig Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein): ja Einstellbare Schließkraft (ja/nein): ja Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein): ja Freilauffunktion (ja/nein):nein Elektromechanische Feststellung (ja/nein): nein Rastfeststellung (ja/nein): nein Öffnungsbegrenzer (ja/nein): ja</p> <p style="text-align: right;">Lohn:</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges:</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">Preis/EH: 51,00 Stk</p>
----------	---	---

4372	V	Summe ULG Türschließer u.Drehtürantriebe f.Vollbautürblatt-Türen
-------------	---	---	-------

4379	V	ULG Aufzahlungen f.Ausstattung u.Zubehör
-------------	---	---	-------

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.

4379 21	V	Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt.
---------	---	---	-------

4379 21R	Z	<p>Az Holz-/Stahltürblatt f.Absenktdichtung</p> <p>Für eine Ausführung mit integrierter Absenktdichtung. Betrifft Position(en): laut Türliste</p> <p style="text-align: right;">Lohn:</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges:</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">Preis/EH: 132,00 Stk</p>
----------	---	--

4379 21T	Z	<p>Az Holztürblatt f.Unterkante versiegelt</p> <p>Für eine Ausführung mit versiegelter Unterkante. Die Versiegelung wird erst nach dem Einpassen des Türflügels auf der Rahmenholz-Unterseite aufgebracht. Betrifft Position(en): laut Türliste</p> <p style="text-align: right;">Lohn:</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges:</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">Preis/EH: 32,00 Stk</p>
----------	---	---

4379 21U	V	<p>Az Holz-/Stahltürblatt f.Haltemagnet m.Unterbrechertaster</p> <p>Für eine Ausstattung mit Feststellvorrichtung (aufgeschraubter Haltemagnet), einschließlich integriertem Unterbrechertaster. Betrifft Position(en): laut Türliste</p> <p style="text-align: right;">Lohn:</p> <p style="text-align: right;">Sonstiges:</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">Preis/EH: 10,00 Stk</p>
----------	---	---

4379 21V	Z	<p>Az Holz-/Stahltürblatt f.Umfassungszarge MW ü.300-400mm</p> <p>Für eine Maulweite der Stahl-Umfassungszarge über 300 mm bis 400 mm, ohne Unterschied der Zargenlichte.</p>
----------	---	--	-------

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 15,00 Stk

4379 21W Z **Az Holz-/Stahltürblatt f.Umfassungszarge MW ü.400-500mm**

Für eine Maulweite der Stahl-Umfassungszarge über 400 mm bis 5400 mm, ohne Unterschied der Zargenlichte.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 5,00 Stk

4379 21X Z **Az Holz-/Stahltürblatt f.Umfassungszarge MW ü.500-650mm**

Für eine Maulweite der Stahl-Umfassungszarge über 500 mm bis 650 mm, ohne Unterschied der Zargenlichte.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 3,00 Stk

4379 31 V Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem.

4379 31A V **Az Türsystem f.Bodentürpuffer**

Für einen Bodentürpuffer, einschließlich Befestigungsmittel.
Abgerechnet wird die Anzahl der Bodentürpuffer.
Betrifft Position(en): laut Türliste

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 5,00 Stk

4379 31B V **Az Türsystem f.Wandtürpuffer**

Für einen Wandtürpuffer, einschließlich Befestigungsmittel.
Abgerechnet wird die Anzahl der Wandtürpuffer.
Betrifft Position(en): laut Türliste

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 45,00 Stk

4379 33 V Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem.

4379 33A V **Az Türsystem f.Lüftungsgitter**

Für ein Lüftungsgitter.
Abmessungen (cm): ca. 70 x 15 cm
Feuerwiderstandsklasse: E0
Betrifft Position(en): k.A.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 5,00 Stk

4379 V **Summe ULG Aufzahlungen f.Ausstattung u.Zubehör**

4390 V **ULG Regieleistungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

4390 01 V Regiestunden

4390 01A V **Regiestunde Facharbeiter**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 75,00 h

4390 01B V **Regiestunde Hilfsarbeiter**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 75,00 h

4390 51 V **Materiallieferungen f.Regieleistungen**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Lohn:		
	Sonstiges:		
	Preis/EH:	7.000,00 VE
4390	v Summe ULG Regieleistungen		
43	Summe LG Türsysteme (Elemente)		

LEISTUNGSSUMME

LV-Zwischensumme
..... % Aufschlag/Nachlass
NETTOSUMME
+20% USt
BRUTTOSUMME

Gruppenzusammenstellung

Gruppennr.	Überschrift	Gesamt €
01	LG Baustellengemeinkosten
43	LG Türsysteme (Elemente)
LV-Summe:	