

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

01

LG Baustellengemeinkosten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:
Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:
Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen.
Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stilliegezeiten:
Für die Verrechnung der Stilliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

0111 ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

0111 03 Einmalige, zeitgebundene, Geräte- und sonstige Kosten der Baustelle.
Die Verrechnung erfolgt nach Baufortschritt nach Prozent der Leistungserbringung.

0111 03A Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent

Lohn:		
Sonstiges:		
Preis/EH:	1,00 PA

0111 Summe ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

01 Summe LG Baustellengemeinkosten

48 LG Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.

Version 022 (2021-12)
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

1. Ausführung der Beschichtungen:
Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.
Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

2. Erbringungsort:
Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Einkalkulierte Leistungen:
Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4800 ULG Wählbare Vorbemerkungen

4800 00 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

4800 00A Z **Eignung der Stoffe**
Die angebotenen Stoffe und deren Aufbau sind von einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle auf ihre Eignung für den angegebenen Verwendungszweck geprüft. Die Eignungsprüfung umfaßt: Haftung und Dehnbarkeit, Witterungsbeständigkeit, Belastungsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Lichtbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Beständigkeit gegen Reinigungsmittel, Instandsetzbarkeit.

Ein entsprechender Nachweis der Eignungsprüfung sind für Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz, Beton und Leichtbauplatten dem AG vor Beginn der Leistungen vorzulegen.

Ein entsprechender Nachweis der Eignungsprüfung sind für Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz, Beton und Leichtbauplatten dem AG vor Beginn der Leistungen vorzulegen.

20250729_202940.jpg

4800 00B	Z	<p>Leistungsetappen/Leistungsunterbrechungen</p> <p>Ein Arbeiten in Etappen nach Anordnung des AG bzw. der ÖBA ist einzukalkulieren.</p>
4800 00C	Z	<p>Materialgrenzen/Farbstöße</p> <p>Das Anarbeiten (Beschneiden) an Bauteile, und zwar entweder Anarbeiten an Materialgrenzen (z.B. bei Sockelleisten oder Verkleidungen, die nicht entfernt oder abgedeckt werden) oder Herstellen geradliniger Farbstöße auf Flächen, in Raumecken oder entlang von Bauteilkanten bei Zwei- oder Mehrfarbigkeit ohne Unterschied, ob auf Standardflächen oder im Stiegenhaus ist im Einheitspreis einkalkuliert und wird nicht gesondert vergütet.</p>
4801	V	<p>ULG Schutzabdeckungen, Demontage u.Montage</p> <p>1. Schutzabdeckungen: Schutzabdeckungen beziehen sich nur auf den Schutz der angegebenen Gebäudeteile oder Gegenstände für die Dauer und für die Art der eigenen Leistung. Sie werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.</p> <p>2. Einkalkulierte Leistungen: Das Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.</p>
4801 01	V	<p>Demontieren der Beschläge. Von grobem Schmutz reinigen, aufbewahren und nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten wieder montieren. Abgerechnet wird je Schließleinheit.</p>
4801 01B	V	<p>De- u.Montage Türbeschlag</p> <p>Türbeschläge.</p>
		<p>Lohn:</p> <p>Sonstiges:</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>Preis/EH: 120,00 Stk</p>
4801 03	V	<p>Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN) ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern. Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.</p>
4801 03C	V	<p>Schutzabdeckung f.Treppen</p> <p>Für Treppenläufe einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten. Art der Oberfläche: Kunststein und Terrazzo</p>

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 90,00 m²

4801 03D V **Schutzabdeckung f.Geländer**

Für Geländer einschließlich eines etwaigen Handlaufes.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 80,00 m²

4801 03E V **Schutzabdeckung f.Handlauf**

Für Handlauf.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 100,00 m

4801 05 V Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Schutz vor Wasser, Farbe und Staub.
Von z.B. Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehungen.
Im Positionstichwort ist die Stocklichte (m²) angegeben.

4801 05A V **Abdecken Tür/Fenster b.2m2**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 90,00 Stk

4801 05B V **Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2:**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 23,00 Stk

4801 06 V Abdecken von Fußböden, nach Wahl des Auftragnehmers (AN), ohne Unterschied, ob in Räumen mit
waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern.
Schutz vor Wasser, Farbe und Staub.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

4801 06D V **Abdecken Boden PE+Pappe Fugen verklebt**

Mit PE-Folie, darüber z.B. Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 4.730,00 m²

4801 07 V Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Schutz vor Wasser, Farbe und Staub.
Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.

4801 07A V **Schutzabdeckung f.Sockelleisten**

Von Sockelleisten bei waagrechten Fußböden oder solchen bis 10 Prozent Gefälle.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 800,00 m

4801 07B V Schutzabdeckung f.Sockelleisten Treppe

Von Sockelleisten bei Treppenläufen einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 60,00 m

4801 V Summe ULG Schutzabdeckungen, Demontage u.Montage

4811 V ULG Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Holz

4811 01 V Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.

- auf Holz oder Holzwerkstoffen
- Lose und schadhafte Beschichtungen entfernen, verbleibende Beschichtungen chemisch oder mechanisch aufrauen, korrosionsanfällige Metallteile reinigen und mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.

4811 01A W V Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz deckend

Bei Erneuerung von deckenden Holzbeschichtungen.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 870,00 m²

4811 V Summe ULG Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Holz

4812 V ULG Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Metall

4812 01 V Vorarbeiten für deckende Instandsetzungsbeschichtungen auf Metall.

Entrosten, lose und schadhafte Beschichtungen entfernen, verbleibende Beschichtungen aufrauen, blanke Metallflächen mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen (ausfleckeln).

4812 01A V Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Metall

Bei Metallflächen.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 140,00 m²

4812 01D V Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Rohr b.30mm

Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 50,00 m

4812 01E V Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Rohr ü.30-60mm

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 100,00 m

4812 01F V Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Konsole 0,8m

Bei Stahlkonsolen und Steigbügel bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 5,00 Stk

4812 03 V Vorarbeiten für deckende Neubeschichtungen auf Stahl.
Entrosten, lose und schadhafte Grundbeschichtung (z.B. Transportbeschichtungen) abschleifen, blanke Stahlflächen mit einer Grundbeschichtung versehen (ausfleckeln).

4812 03A V Vorarbeiten Neubeschichtung Stahl

Bei Stahlflächen.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 30,00 m²

4812 04 Z Vorarbeiten für deckende Neubeschichtungen auf Stahlzargen.
Entrosten, lose und schadhafte Grundbeschichtung (z.B. Transportbeschichtungen) abschleifen, blanke Stahlflächen mit einer Grundbeschichtung versehen (ausfleckeln), Gehrungsstöße auslaufend spachteln.

4812 04C Z Vorarbeiten Neubeschichtung Stahlzarge ü.80-100xü.200-220cm

Innenlichte über 80 bis 130 x über 200 bis 220 cm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 120,00 Stk

4812 V Summe ULG Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Metall

4813 V ULG Vorarbeiten f.Beschichtungen

Im Folgenden sind Vorarbeiten für Beschichtungen (innen) auf Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

4813 00 Z Beschichtungsaufbau Wand, Decke

Hinweise zum Schichtaufbau Wand/Decke (repräsentative Abfolge):
 - Abscheren Wand- und Deckenflächen innen (Leimfarbe, Dispersion, Tapete)
 - 1x fachgerechtes Einlassen - Aufbringen eines systemkonformen Einlassmittels bis zum Saugausgleich (z. B. Tiefengrund, Fixativ)
 - Neuverputzte Wände spachteln (nach Erfordernis- kann erst im Zuge der Arbeiten festgestellt werden).
 - Vlies (Glasgewebe) aufbringen und Flächenspachtelung (nach Erfordernis- kann erst im Zuge der Arbeiten festgestellt werden) oder
 - Beschichtung (z. B. Dispersion wischfest) - gesamte Fläche.
 - Abisolieren (Absperren) von durchschlagendem Untergrund (nach Erfordernis -kann erst im Zuge der Arbeiten festgestellt werden).
 Wie aus dargestelltem Beschichtungsaufbau ersichtlich, ist die Tiefengrundierung nur 1x vergütbar; u. zwar nach dem Abscheren vor der Neubeschichtung bzw. auf allen bereits bemalten Flächen.
 Ist nach den Herstellerangaben nach dem Spachteln bzw. nach dem Kleben des Vlieses mit

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

darauffolgender Spachtelung eine nochmalige Tiefengrundierung erforderlich, ist dies in den entsprechenden Einheitspreis einzurechnen (Spachtel; bzw. Vlies + Spachteln) einzurechnen. Farbe der deckenden Schlussbeschichtung nach Wahl des Auftraggebers (AG).
Sämtliche zusätzlich erforderlichen Aufwendungen (Arbeitsgänge), deren Umfang und Abänderungen des Beschichtungsaufbaues sind im Voraus mit der örtlichen Bauaufsicht abzustimmen und bedürfen einer schriftlichen Dokumentation.

4813 03 V Abscheren von lockerer Dispersionsfarbe.

4813 03A V **Abscheren+entsorgen Dispersion**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.050,00 m²

4813 21 V Absperren von durchschlagendem Untergrund.

4813 21A V **Untergrund absperren**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1.570,00 m²

4813 31 V Tiefengrundierung als Saugausgleich für Leichtbauplatten sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe.

4813 31A V **Tiefengrund wasserverdünnbar**

Wasserverdünnbar.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 16.340,00 m²

4813 41 V Vollflächiges Überziehen.

4813 41A V **Spachteln 1x Putz**

Von Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen.
Einmaliges Spachteln.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 20.070,00 m²

4813 41E V **Spachteln 1x Leichtbauplatten**

Von Leichtbauplatten, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen.
Einmaliges Spachteln.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.170,00 m²

4813 51 V Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren und schleifen.

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

4813 51A	V	Risse armieren m.Vlies		
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		<hr/>		
		Preis/EH:	70,00 m
4813 52	V	Risse mit Glasfasergewebe bis 10 cm breit armieren und schleifen.		
4813 52A	V	Risse armieren m.Gewebe		
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		<hr/>		
		Preis/EH:	30,00 m
4813 61	V	Flächen mit Vlies vollflächig armieren und schleifen.		
4813 61A	V	Flächen armieren m.Vlies-Wand		
		An Wänden.		
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		<hr/>		
		Preis/EH:	600,00 m ²
4813 61C	V	Flächen armieren m.Vlies-Deckenuntersicht		
		An Decken-Untersichten.		
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		<hr/>		
		Preis/EH:	240,00 m ²
4813 62	V	Flächen mit Glasfasergewebe vollflächig armieren und schleifen.		
4813 62A	V	Flächen armieren m.Gewebe-Wand		
		An Wänden.		
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		<hr/>		
		Preis/EH:	400,00 m ²
4813 62C	V	Flächen armieren m.Gewebe-Deckenuntersicht		
		An Decken-Untersichten.		
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		<hr/>		
		Preis/EH:	200,00 m ²
4813 71	V	Öl- und fetthaltige Verunreinigungen, zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes, entfernen.		
4813 71A	V	Betonuntergrund Öl/Fett entfernen+entsorgen		

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 830,00 m²

4813 73 V Tiefengrundierung des Betonuntergrundes.

4813 73A V **Betonuntergrund Tiefengrundierung**

Passend zu folgenden Beschichtungen: Spachtelung

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 830,00 m²

4813 81 V Vollflächiges Überziehen von Betonuntergrund (ausgenommen Fußböden) mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung. Schleifen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.
• Schichtdicke bis 3 mm

4813 81A V **Spachteln 1x Ort-Beton**

Einmaliges Spachteln bei Ortbeton.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1.060,00 m²

4813 81C V **Spachteln 1x Fertigteilbeton**

Einmaliges Spachteln bei Fertigbeton.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 670,00 m²

4813 82 V Zweimaliges vollflächiges Überziehen von Betonuntergrund (ausgenommen Fußböden) mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung. Schleifen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.
• Schichtdicke bis 5 mm

4813 82A V **Spachteln 2x Ort-Beton**

Zweimaliges Spachteln bei Ortbeton.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1.060,00 m²

4813 V Summe ULG Vorarbeiten f.Beschichtungen

4818 Z ULG WWGerüstung für Beschichtungsarbeiten

4818 25 Z Arbeitsgerüst (Arbeitsger.) für Innenarbeiten (Innenarb.) für Decken oder Wände in Arbeitshöhen über (ü.) 4 m, gemäß ÖNORM B 4007, vorhalten und abbauen einschließlich abtransportieren.

4818 25A Z **WWArbeitsger.für Innenarb. Wand ü.4m bis 6,6m**

Arbeitsgerüst ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern. Abgerechnet wird das Ausmaß der behandelten Wandfläche.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 730,00 m²

4818 Z Summe ULG WWGerüstung für Beschichtungsarbeiten

4821 V ULG Beschichtungen auf Holz u.Holzwerkstoffen

4821 03 V Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.

4821 03B V **Holz deckend standard**

Standardausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): matt
 Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 180,00 m²

4821 03C V **Holz deckend hochwertig**

Hochwertige Ausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): matt
 Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 700,00 m²

4821 V Summe ULG Beschichtungen auf Holz u.Holzwerkstoffen

4822 V ULG Beschichtungen auf Metall

4822 03 V Deckende Beschichtungen auf Stahl.

4822 03B V **Stahlbeschichtung standard**

Standardausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): matt
 Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 30,00 m²

4822 03C V **Stahlbeschichtung hochwertig**

Hochwertige Ausführung.
 Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): matt
 Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 140,00 m²

4822 08 V Deckende Beschichtungen auf grundierten Stahlzargen bis zu einer Abwicklung von 36 cm.

4822 08D Z **Stahlzarge ü.80-100xü.200-220cm**
Innenlichte über 80 bis 130 x über 200 bis 220 cm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 120,00 Stk

4822 09 V Deckende Beschichtungen, ohne Ver kittung, mit entsprechenden Beschichtungsstoffen, auf freigeführten Rohrleitungen, einschließlich der Rohrschellen. Bei Heizungsrohren für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad.

4822 09A V **Rohrbeschichtung b.30mm einfach**
Einfache Ausführung.
Mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): matt
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 50,00 m

4822 09B V **Rohrbeschichtung ü.30-60mm einfach**
Einfache Ausführung.
Mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): matt
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 100,00 m

4822 11 V Deckende Beschichtungen, ohne Verkitten, in Standardausführung.

4822 11D V **Stahlkonsole beschichten b.0,8m standard**
z.B. auf Stahlkonsolen und Steigbügel n, bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.
Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): matt
Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 5,00 Stk

4822 V Summe ULG Beschichtungen auf Metall

4834 V ULG Innenbeschichtung m.Dispersionsfarben

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
4834 00	Z Sämtliche Innenbeschichtungen der Positionen der Untergruppe 4834 sind mit einem Deckvermögen gemäß Positionsfestlegung herzustellen			
4834 00A	Z Klasse 1 Deckvermögen Klasse 1 gemäß ÖN EN 13300 (6,5m ² /l)			
4834 01	V Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300. • Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (NAK)			
4834 01A	V Beschichtung Dispersion NAK 3 Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): nach Wahl Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): weiß Lohn: Sonstiges: <hr/> Preis/EH: 11.940,00 m ²			
4834 02	V Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300. • Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (NAK)			
4834 02A	V Beschichtung Dispersion NAK 2 Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): nach Wahl Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): weiß Lohn: Sonstiges: <hr/> Preis/EH: 7.960,00 m ²			
4834 02E	W Z Zusatzbeschichtung Dispersionslack Überlackieren der Wandbeschichtung mit wasserverdünnbarem Dispersionslack auf Acrylbasis in zwei Arbeitsgängen (Grund- und Schlussbeschichtung), Nassabriebklasse 2 gemäß ÖNORM EN 13300. Glanzgrad: matt Einschließlich beschneiden (wird nicht gesondert vergütet) Lohn: Sonstiges: <hr/> Preis/EH: 3.980,00 m ²			
4834 21	V Aufzählung (Az) auf Innendispersionsfarben.			
4834 21A	V Az Innendispersion f.gesättigten Farbton Für gesättigten Farbton: schwarz Betrifft Position(en): 48.3402A Lohn: Sonstiges: <hr/> Preis/EH: 200,00 m ²			
4834	V Summe ULG Innenbeschichtung m.Dispersionsfarben		
4835	V ULG Innenbeschichtung von Beton (Fußböden)			
4835 11	V Versiegeln der Oberfläche für eine durchschnittliche mechanische oder chemische Belastung mit			

Pos. Nr. WGHP Lt/ZzV Text Preis/EH Menge EH Gesamtpreis €

Polymerisatharzlack.
 • auf Fußböden einschließlich Sockel
 bestehend aus:
 • Grundbeschichtung
 • Schlussbeschichtung

4835 11A V **Beton versiegeln m.Polymerisatharzlack innen**

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): nach Wahl

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 830,00 m²

4835 13 Z Estrichrandstreifen auf eine Tiefe von 10 mm entfernen, reinigen und verschließen der Randfuge mit einem 1-komponentigen Dichtstoff, Material passend zur Versiegelung.

4835 13A W Z **Randfugenverschluss**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.500,00 m

4835 V Summe ULG Innenbeschichtung von Beton (Fußböden)

4841 V ULG Beschichtungen von Außenflächen (Fassade)

4841 11 V Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit einkomponentiger Organosilikatfarbe.

- Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2
- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1

4841 11B V **Fassade Silikatfarbe 1-Komp.Standard**

Standardausführung.
 Farbton: RAL-Standardfarben nach Wahl des AG

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1.030,00 m²

4841 11C Z **Az. Endbesch. Farbe für zweifarbige Ausführung**

Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für eine zweifarbige Ausführung.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1.030,00 m²

4841 11D Z **Az Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid**

Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für eine fungizide und algizide Ausführung.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1.030,00 m²

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
4841	V Summe ULG Beschichtungen von Außenflächen (Fassade)		
4851	V ULG Walzen, Fugen, Sonstiges			
4851 51	V Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungsstoff auf Acrylbasis, überstreichbar. Im Positionstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.			
4851 51A	V Fuge Acryl überstreichbar b.5mm			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		2.500,00 m
4851 51C	V Fuge Acryl überstreichbar ü.5-10mm			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		800,00 m
4851 53	Z Unterputz-Hohlkammerprofil in Aluminium geeignet für Massivbau			
4851 53A	Z Unterputz-Hohlkammerprofil			
	Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammerprofils in Aluminium für die Realisierung flächenbündiger Sockelleisten, inklusiv den steckbaren Eckverbindungen für Innen- und Außenwinkel sowie Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.			
	Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehen Profile werden nach Abruch von ca. 15 mm Putzschicht, mit geeignetem Montagekleber absolut waagrecht und horizontal auf das Mauerwerk bzw. an der Unterkonstruktion befestigt und fest verschraubt und eben mit der darüberliegenden Wnad eingespachtelt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.			
	Putztiefe: 15 mm sichtbare Sockelleistentiefe: 12 mm			
	geeignet für Sockelleisten aus Holz oder Keramik			
	Beispielhaftes Erzeugnis: AGS-systems GmbH, Modell C70 für Massivbau oder gleichwertiges.			
	Kriterien der Gleichwertigkeit: Aluminiumprofil für flächenbündige Sockelleisten, Eckverbindungen für Innen- und Außenwinkel sowie Verbindungsstücke, Sockelleistentiefe: 12mm, Sockelleistenhöhe: 70 mm			
	Angebotenes Produkt:			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		160,00 m
4851	V Summe ULG Walzen, Fugen, Sonstiges		

4890 V ULG Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

4890 01 V Regiestunden.

4890 01A V **Regiestunde Facharbeiter**

Facharbeiter.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 75,00 h

4890 01B V **Regiestunde Hilfsarbeiter**

Hilfsarbeiter.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 75,00 h

4890 51 V **Materiallieferungen f.Regieleistungen**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn:

Sonstiges:

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Preis/EH:	4.000,00 VE
4890	V	Summe ULG Regieleistungen	
48		Summe LG Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.	

49 LG Beschichtungen von Betonböden

Version 022 (2021-12)
 Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
 Vertragsgrundlagen:
 Die Werkvertragsnormen für Malerarbeiten gelten nicht, stattdessen gelten die Vorschriften der Hersteller für Systeme. Bei der Ausmaßfeststellung nach dem Flächenmaß werden Einzelflächen (ausgenommen bei Sockeln) bis 0,5 m² (Bodeneinläufe, Deckel, Grundrissflächen von Säulen, Pfeilern, Mauervorsprüngen und dergleichen) nicht abgezogen, Einzelflächen bis 0,5 m² (Nischen, Grundrissflächen in Maueröffnungen wie Türen, Tore und dergleichen), die im Anschluss größerer Flächen beschichtet werden, bleiben bei der Ausmaßfeststellung ohne Berechnung. Sockel werden auch bei kleineren Einzelflächen dem Ausmaß zu- oder vom Ausmaß abgerechnet.
 Verarbeitungsrichtlinien, Fachpersonal:
 Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.
 Auf Verlangen weist der Auftragnehmer nach, dass mindestens eine der ausführenden Personen ausreichend geschult ist, z.B. durch die Teilnahme an einschlägigen Weiterbildungskursen bei externen Instituten oder eine regelmäßige Ausbildung bei dem Systemlieferanten.
 Prüfung des Untergrundes:
 Der Untergrund muss eine Restfeuchtigkeit von weniger als 4 Prozent der Masse und eine Abreißfestigkeit von mindestens 1,5 MPa aufweisen.
 Vor Beginn der Arbeiten prüft der Auftragnehmer den Untergrund auf seine Eignung für die auszuführende Beschichtung. Die Ergebnisse der Prüfung werden protokolliert. Bei festgestellten Mängeln wird das Protokoll dem Auftraggeber unverzüglich nachweislich übermittelt und eine Entscheidung des Auftraggebers über die weitere Vorgangsweise vor Leistungserbringung eingeholt.
 Klimatische Bedingungen:
 Der Auftraggeber sorgt für die klimatischen Bedingungen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers für die ausgeschriebenen Beschichtungen (Bauteil- und Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt).
 Einheitspreis:
 Im Einheitspreis der Beschichtungen sind alle Leistungen einkalkuliert, die für die systemgerechte Herstellung auf dem beschriebenen und vom Auftragnehmer geprüften Untergrund erforderlich sind. Ergibt die Prüfung vor Beginn der Arbeiten, dass der Untergrund geeignet ist, gelten die Einheitspreise für die Beschichtungen ohne Unterschied, ob der Untergrund neu ist oder instand gesetzt wurde.
 Das Entfernen etwaiger bei der Beschichtung entstandener Verunreinigungen gilt als Nebenleistung.
 Gefälle:
 Das Herstellen von Beschichtungen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 2,5 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.
 Sockelflächen:
 Sockelflächen bis 15 cm Höhe werden in ihrer lotrechten Fläche (projizierte tatsächliche Höhe mal Länge) der Bodenfläche zugerechnet. Die thixotrope Ausführung der Sockelflächen ist in den Einheitspreis der Bodenflächen einkalkuliert.
 Sollschildtdicke:
 Sie ist eine aufgrund von statistischen Annahmen ermittelte Schichtdickenvorgabe, die nach der Ausführung im Mittel auf der maßgeblichen Fläche mindestens erreicht werden muss, damit die Mindestschichtdicke (d min) mit 95 Prozentiger Sicherheit an keiner Stelle unterschritten wird (siehe Richtlinien Industrieböden aus Reaktionsharz).
 Maximalschichtdicke (d max):
 Sie ergibt sich aus den Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit für ein bestimmtes Produkt (siehe Richtlinien Industrieböden aus Reaktionsharz).

4902 ULG Dickbeschichtung mittel (I)

Beanspruchung:
 Beanspruchung mittel (I) 1,7 mm dick.

4902 01 Bodenflächen dickbeschichten mit einem selbstverlaufenden (Dickb.verlauf), lösemittelfreien (L-frei), gabelstaplerfesten, mit Füllstoff (Quarzsand) (0,08 bis 0,25 mm), im Mischungsverhältnis nach Angabe des Herstellers gefüllten, 2-komponentigen Epoxidharz-Bindemittel, mit glatter Oberfläche, Sollschildtdicke 2 mm.

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
4902 01B	EP-Dickb.verlauf.L-frei glatt 2mm farbig Sonderfarbe: ...RAL Standard Farbe nach Wahl des AG.....			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		50,00 m ²
4902	Summe ULG Dickbeschichtung mittel (I)		
4908	ULG Zusätzliche Leistungen			
4908 03	Estrichrandstreifen auf eine Tiefe von 10 mm entfernen, reinigen und verschließen der Randfuge mit einem 1-komponentigen Dichtstoff auf Polyurethanbasis.			
4908 03A	Randfugenverschluss			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		40,00 m
4908 06	Hohlkehlen herstellen (z.B. bei Säulen oder Anschlusswinkeln), mit einem dauerelastischen, einkomponentigen Dichtstoff auf Polyurethanbasis.			
4908 06A	Hohlkehlen und Hochzüge elastisch			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		40,00 m
4908	Summe ULG Zusätzliche Leistungen		
49	Summe LG Beschichtungen von Betonböden		

LEISTUNGSSUMME

LV-Zwischensumme
..... % Aufschlag/Nachlass
NETTOSUMME
+20% USt
BRUTTOSUMME

Gruppenzusammenstellung

Gruppennr.	Überschrift	Gesamt €
01	LG Baustellengemeinkosten
48	LG Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.
49	LG Beschichtungen von Betonböden
LV-Summe:	