

01.

OG BH Gänserndorf

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

01.01

LG Baustellengemeinkosten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

01.0111

ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

01.0111 03

Einmalige, zeitgebundene, Geräte- und sonstige Kosten der Baustelle.

Die Verrechnung erfolgt nach Baufortschritt nach Prozent der Leistungserbringung.

01.0111 03A

Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

01.0111

Summe ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

01.01

Summe LG Baustellengemeinkosten

01.37

LG Tischlerarbeiten

Version 022 (2021-12)

01.3700

Z

ULG Wählbare Vorbemerkungen

01.3700 13

Z

Zusätzliche Vorbemerkungen Tischlerarbeiten

01.3700 13A

Z

Allgemeine Vorbemerkungen Tischlerarbeiten

Für die Ausführung sind insbesondere die produktspezifischen Hersteller-Verarbeitungsvorschriften zu berücksichtigen sowie die allgemeinen Vorgaben, Normen und Technischen Regeln im Tischlerhandwerk.

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

In den Einheitspreisen enthalten ist die komplette Lieferung und Montage aller Teile, betriebsbereit eingerichtet und endgereinigt sowie auch eine eventuelle Nachmontage einzelner Teile, die aufgrund des Ablaufes oder anderer Umstände nicht in einem Zuge montiert werden können. Paß-, Anschlussleisten und Blenden sind - auch wenn sie in den Positionen nicht ausdrücklich angeführt sind - erforderlichenfalls enthalten. Das Anarbeiten an oder das Ausgleichen von Bauungenauigkeiten (z.B. Böden, Wände, Decken) ist in den Einheits- und Pauschalpreisen einkalkuliert.

Die Herstellung von Ausschnitten für Steckdosen oder Kabeldurchführungen werden lt. Angabe in den Plänen hergestellt. Die Kosten sind in den Einheits- und Pauschalpreisen einkalkuliert.

Die Bemusterung von Oberflächen oder einzelner Ausführungsdetails oder ähnlichem wird nicht gesondert vergütet.

Die angebotenen Einheits- und Pauschalpreise gelten für sämtliche Baustellenbereiche dieser Ausschreibung ohne Unterschied der Lage, der Einzelausmaße, Geschoße, usw. auch wenn diese in geschlossenen Räumen (Gebäudeinneren) zur Ausführung gelangen, einschließlich aller

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Erschwernisse, sofern hierfür nicht eigene Leistungspositionen gesondert ausgeschrieben werden.			
01.3700 13E	Z	Besondere Vorbemerkungen Tischlerarbeiten Montagearbeiten: Wenn nicht anders angegeben ist das Liefern und Montieren in die Einheitspreise einkalkuliert, einschließlich aller Maschinen die zum Einbau, Montage und Befestigung der Werkstücke notwendig sind. Nichtrostendes Material: Sämtliche Beschläge und Verbindungen (mittels Schrauben, Exzenter, Scharniere, etc.) aus nichtrostendem Material oder mit hochwertigem Korrosionsschutz Höhen / Geschoße: Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhen und Geschoße. Erbringungsort: Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob die Leistung in der Werkstatt des Auftragnehmers oder auf der Baustelle erbracht werden. Verträglichkeit der Materialien: Für die Verwendung unterschiedlicher Materialien bzw. Erzeugnisse ist deren Verträglichkeit untereinander vom Auftragnehmer nachzuweisen. Verarbeitungsvorschriften: Die Verarbeitungsvorschriften des Erzeugers sind einzuhalten. Auf Verlangen ist dem Auftraggeber ein Exemplar dieser Vorschriften zur Verfügung zu stellen.		
01.3700 13F	Z	Funktionale Leistungsbeschreibung Die vom Auftraggeber beigestellten Skizzen geben die Größe, Elementteilung, das Material, die Art der Einbauten, die etwaige Öffnungsart, etc. an und sind Grundlage für die Kalkulation. Soweit in den Positionsbeschreibungen und Skizzen keine Angaben über Profile, Dicke und Schichtaufbau enthalten sind, wird die Dimensionierung vom Auftragnehmer vorgenommen, wobei die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen des Leistungsverzeichnisses erfüllt werden. Nach Auftragserteilung werden vom Auftragnehmer Konstruktionszeichnungen zu wesentlichen Details (z.B. Profilschnitte, Übergänge, Anschlüsse zum Baukörper) ohne gesonderte Vergütung ausgearbeitet. Vor Beginn der Arbeiten werden dem Auftraggeber diese Zeichnungen zur Freigabe vorgelegt. Erst danach wird mit der Erzeugung begonnen. Es ist besondere Aufmerksamkeit auf die Abstimmung unter den mit der Möblierung in Verbindung stehenden Gewerken zu legen, dieser Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.		
01.3710	Z	ULG Foyermöbel gem.Werkplan		
01.3710 00	Z	Technische Vorbemerkungen zu den Materialien und Produkten der LG 37.10 Folgende Angaben und Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
01.3710 00A	Z	Eichenfurnier Eichenfurnier aus europäischer Eiche FSC zertifiziert, Furnierstärke mind. 0,9 mm, schlichte Maserung (friesschlicht), Oberfläche weiß gebeizt nach Wahl des AG und farblos matt lackiert. Das Furnier samt Oberflächenbehandlung ist in mindesten 3 Ausführungen zu bemustern. Erst nach Freigabe durch den Architekten, darf mit der Möbelproduktion begonnen werden.		
01.3710 00B	Z	Schichtstoff HPL-Schichtstoff mit farbigem Kern beschichtet, Stärke mind. 0,8 mm. Der Schichtstoff ist UV-beständig und lichtecht, farb- und formstabil, abrieb-, stoß- und kratzfest, fleckenunempfindlich, beständig gegen die im Objektbereich üblichen Reinigungsmittel, hat eine Oberfläche mit extrem matter Optik, weicher Haptik und bietet Schutz vor Fingerabdrücken. 100% zertifizierte Holzherkunft im Papier, 2,03 kg CO2-Äq/m2, 60 % des Materials aus nachwachsenden Ressourcen, 40 % des Materials aus fossilen Ressourcen . Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Egger, Schichtstoff W1101 PM Solid Alpinweiss oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: farbiger Kern, matte und weiche Oberfläche, Anti-Fingerabdruck-Eigenschaften, hohe Kratzfestigkeit, lichtecht Angebotenes Produkt: 		
01.3710 00C	Z	Trägerplatten Die Trägerplatten bestehen aus Span-, MDF-, oder Sperrholz-Platten nach Wahl des AN bzw. nach		

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	statischem Erfordernis. Gebogene Elemente aus entsprechenden Biege-Platten.			
	Eigenschaften: E1E05, Brandschutzklasse D-s2, d0, Dicke laut Angabe in den Plänen bzw. nach statischem Erfordernis. Für Möbel in Baustoffklasse A2-s1,d0 sind zementgebundene Spanplatten zu verwenden.			
01.3710 00D	Z Einlegeböden Einlegeböden aus mind. 18 mm dicken Trägerplatten, Material nach Wahl des AN, beidseits melaminbeschichtet. Kanten als ABS-Kanten, farblich zum Dekor passend. Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Fundermax Star Favorit Superfront mit verstärktem Schichtaufbau, mit weißem Kern, mit matter Oberfläche, unifarben, Dekor nach Wahl des AG oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: weißer Kern, verstärkter Schichtaufbau, matte Oberfläche, beständig gegen Kratzer und Abrieb, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und haushaltsüblichen Reinigern Angebotenes Produkt: 			
01.3710 00E	Z Eiche-Holzlattung Eichenholzlattung aus europäischer Eiche FSC zertifiziert, mit schlichter Maserung, Oberfläche weiß gebeizt nach Wahl des AG und farblos matt lackiert, Kanten 2 mm gefast, Material insgesamt passend zum Furnier der Position 3710 00AZ. Latten 25 x 25 mm, Achsabstand ca. 50 mm, einzeln von hinten durch die Trägerplatten geschraubt. Die Holzlattung ist samt Oberflächenbehandlung zu bemustern. Erst nach Freigabe durch den Architekten, darf mit der Möbelproduktion begonnen werden.			
01.3710 00F	Z Leder Panama-Leder, Dicke mind. 1,4 mm, Farbe 5420, kein gezogenes Leder Trockenreibechtheit, 500 Zyklen: ≥ 4 Graustufen (EN ISO 11640) Nassreibechtheit, 250 Zyklen: ≥ 3/4 Graustufen (EN ISO 11640) Reibechtheit in künstlicher Lösung, 80 Zyklen: ≥ 3/4 Graustufen (EN ISO 11640/1) Lichteichtheit: ≥ 5 Blauskala (EN ISO 105-B02/Met. 3) Haftung im trockenen Zustand: ≥ 2 N/10 mm (EN ISO 11644) Weiterreißfestigkeit: ≥ 20 N (EN ISO 3377-1) Biegefestigkeit, 50.000 Zyklen: Keine Risse (EN ISO 5402-1) Nachhaltigkeit: Öko-TEX Zertifizierungen: EN 1021-1, EN 1021-2 Das Leder ist zu bemustern. Erst nach Freigabe durch den Architekten, darf mit der Möbelproduktion begonnen werden. Beispielhaftes Erzeugnis: Panama-Leder, Farbe 5420 oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: technische Eigenschaften wie oben angeführt Angebotenes Produkt: 			
01.3710 00G	Z Terrazzoplatte Terrazzoplatte weiß mit heller Körnung, 4 cm dick, alle Kanten 2 mm gefast, mit 2-schichtiger, säureresistenter Imprägnierung. Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Gierer Terrazzo Muster GW 40 oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Korngröße 0-7 mm, Farbe weiß, Herkunft der Steine Österreich, säureresistente Imprägnierung Angebotenes Produkt: 			
01.3710 00H	Z Stöße und Kanten Alle Möbelverbindungen sind unsichtbar, alle Ecken auf Gehrung mit fugenloser Optik, alle Kanten			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	mit 2 mm Fase auszuführen.			
01.3710 01	Z Foyermöblierung herstellen, liefern und montieren.			
01.3710 01A	W Z Pult Security, 48			
	Pult Security laut der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 und 47 sowie Detailplan 48. Bestehend aus einer Pultkonstruktion mit frontseitiger Holzlattung, Naturstein-Abdeckplatte sowie Schreibtischplatte. • Pultkonstruktion 2-schalig, frontseitig Trägerplatten mit Eichenfurnier, rückwärtige Trägerplatten mit Schichtstoff beschichtet, Trägerplatten teilweise als Biege-Platten, da L-förmiger Grundriss mit abgerundeter Ecke, Außenradius ca. 25 cm, Innenradius ca. 5 cm, mit dazwischenliegenden Spanten zur Aussteifung in erforderlicher Anzahl, die innere Pultplatte oberhalb und unterhalb der Tischplatte mit Elektro-Einbau-Dosen und -Schalter sowie Leerverrohrungen lt. Angabe im Detailplan, Kabelführung zwischen den Pultplatten, werkzeuglos revisionierbar, Schriftzug "BEZIRKSHAUPTMANNSSCHAFT GÄNSERNDORF" aus Pultplatte ausgefräst, mit dahinterliegender, transluzenter, hinterleuchteter Glasplatte • Beplankung der Frontplatte mit Eiche-Holzlattung, mit Aussparung für den Schriftzug, mit Abstand der Lattung zum Boden zur Ausbildung eines rückspringenden Sockels und Schattenfuge im Anschluss an die Pultabdeckung • obere Pultabdeckung mit einer Terrazzoplatte mit L-förmigem Grundriss mit abgerundeten Ecken, Außenradius ca. 25 cm, Innenradius ca. 5 cm, Kanten 2 mm gefast • Schreibtischplatte aus Schichtstoff beschichteter Trägerplatte, Vorderkante mit ABS-Kunststoffkante als Einleimer (HPL-Schichtstoff über die ABS-Kante gezogen), 2mm gefast, rückseitige Kante an die Rundung der Pultkonstruktion angepasst, mit 2 Stück längsseitigen Verstärkungen an der Tischunterseite aus Stahl-Rundstab DM nach statischem Erfordernis, 2 Stück Lochbohrungen für Kabeldurchführungen, DN 60 mm, Schnittfläche der Löcher mit Schichtstoff oder ABS-Kante belegt, Kante 2 mm gefast, sowie 1 Stück Aufhängevorrichtung für einen PC-Tower, Schreibtischplatte austauschbar Abgerechnet in Länge der Pultkonstruktion. Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 4,20 m			

01.3710 01B W Z

Pult Infopoint, 49 u. 50

Pult Infopoint laut der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 und 47 sowie Detailplan 49 und 50.

Bestehend aus einer Pultkonstruktion mit frontseitiger Holzlattung, Naturstein-Abdeckplatte, Schreibtischplatte und Taschenablage.

- Pultkonstruktion 2-schalig, frontseitig Trägerplatten mit Eichenfurnier, rückwärtige Trägerplatten mit Schichtstoff beschichtet, Trägerplatten teilweise als Biege-Platten, da L-förmiger Grundriss mit abgerundeter Ecke, Außenradius ca. 25 cm, Innenradius ca. 5 cm, mit dazwischenliegenden Spanten zur Aussteifung in erforderlicher Anzahl. Die innere Pultplatte ober- und unterhalb der Tischplatte mit Elektro-Einbau-Dosen und -Schalter sowie Leerverrohrungen und Bohrungen lt. Angabe im Detailplan, Kabelführung zwischen den Pultplatten, werkzeuglos revisionierbar, Schriftzug "INFOPOINT" aus Pultplatte ausgefräst, mit dahinterliegender, transluzenter, hinterleuchteter Glasplatte, die frontseitige Pultplatte unterhalb der Schreibtischplatte als L-förmige Verlängerung samt Beplankung mit Eiche-Holzlattung, im Bereich unterhalb der unterfahrbaren Tischplatte zurückversetzte Blende aus Trägerplatte mit Schichtstoff beschichtet
- Beplankung der Frontplatte mit Eiche-Holzlattung, mit Aussparung für den Schriftzug, mit Abstand der Lattung zum Boden zur Ausbildung eines rückspringenden Sockels und Schattenfuge im Anschluss an die Pultabdeckung
- obere Pultabdeckung mit einer Terrazzoplatte mit L-förmigem Grundriss mit abgerundeten Ecken, Außenradius ca. 25 cm, Innenradius ca. 5 cm, Kanten 2 mm gefast
- Schreibtischplatte an der Pult-Längsseite mit Überstand als Taschenablage und an einer Seite mit Verlängerung für eine barrierefreie Benutzung. Schreibtischplatte aus Schichtstoff beschichteter Trägerplatte, Vorderkante mit ABS-Kunststoffkante als Einleimer (HPL-Schichtstoff über die ABS-Kante gezogen), 2mm gefast, rückseitige Kante an die Rundung der Pultkonstruktion angepasst, mit 1 bzw. 2 Stück längsseitigen Verstärkungen an der Tischunterseite aus Stahl-Rundstab DM nach statischem Erfordernis, 2 Stück Lochbohrungen für Kabeldurchführungen, DN 60 mm, Schnittfläche der Löcher mit Schichtstoff oder ABS-Kante belegt, Kante 2 mm gefast mit, sowie 1 Stück

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Aufhängevorrichtung für einen PC-Tower, Schreibtischplatte austauschbar			
	Abgerechnet in Länge der Schreibtischplatte.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:	5,20 m		

01.3710 01C Z **Schrank Infopoint, 51**

Schrank Infopoint laut der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 und 47 sowie Detailplan 51.

Bestehend aus einer L-förmigen Schrankkonstruktion mit Drehtüren, Terrazzo-Abdeckplatte und Formrohr-Uk für die an der Rückseite zu montierende Sitzbank (in eigener Position ausgeschrieben).

- Innenliegende Unterkonstruktion aus Formrohren, Ausführung und Dimension nach statischem Erfordernis, geeignet für die Befestigung einer Sitzbank auf der Schrank Rückseite
- L-förmiger Schrankkorpus aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, Rückwand und Seitenhüpter bis zum Boden, an der Vorderseite oben und unten zurückgesetzte Blenden, mit 2 Stück Innenhüptern, Seiten- und Innenhüpter mit durchgehender Lochreihenbohrung
- 6 Stück Türflügel aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, 6 Stück Türflügel mit Drehbeschlag, zu Doppelflügel angeordnet mit 1 Stück Zylinder-Möbelschloss je Doppelflügel, mit 3 Stück Clip top Blumotion Beschläge je Türblatt, Türflügel oben mit 30° abgeschrägter Kante als Griffleiste
- Innenausstattung in den niedrigen Schränken mit 4 Stück höhenverstellbaren Einlegeböden, alle aus melaminbeschichteten Trägerplatten, in der rückwärtigen Korpusplatte mit Elektro-Einbau-Dosen lt. Angabe im Detailplan, Innenausstattung im hohen Schrank mit 1 Stück quer montierter Kleiderstange mit 3 Stück Haken
- obere Abdeckplatte aus einer Terrazzoplatte über die zwei niedrigen Schrankteile

Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Simausrom Garderobenbügel Uvea, Edelstahl gebürstet oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: unsichtbare Befestigung, Stange Rundrohr, Abhängung Rechteckrohr, Material Edelstahl gebürstet

Angebotenes Produkt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lohn:	
Sonstiges:	
Preis/EH:	1,00 PA

01.3710 01D Z **Ablagetisch, 52**

Ablagetisch laut dem der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 sowie Detailplan 52.

Bestehend aus einer Tischkonstruktion mit eingelassenem Zeitschriftenfach.

- Tischkorpus 6-seitig aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, obere Tischplatte mit eingelassenem Zeitschriftenfach, alle sichtbaren Platten mit Eichenfurnier, Tischplatte und Zeitschriftenfach mit zusätzlicher Lackschicht, innenliegende Aussteifungen aus Platten nach Wahl des AN
- Möbelfüße aus höhenverstellbaren, flachen Edelstahlquadern, Anzahl nach Erfordernis
- gesamte Konstruktion für eine Belastung von mind. 200 kg geeignet

Lohn:	
Sonstiges:	
Preis/EH:	1,00 PA

01.3710 01E Z **Trinkwasserbrunnen mit Müllinsel, 53**

Trinkwasserbrunnen mit Müllinsel laut der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 sowie Detailplan 53.

Bestehend aus einer Unterschrankkonstruktion mit Drehtüren, Terrazzo-Waschtischplatte mit

integriertem Waschbecken, Armatur, Abfallbehälter und Becherspender.

- Schrankkorpus und Innenhäupter aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, an der Vorderseite unten zurückgesetzte Blende, Innenhäupter mit Auszugsbeschläge für die Abfalleimer
- 3 Stück Türflügel aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, 3 Stück Türflügel mit Drehbeschlag, mit 2 Stück Clip top Blumotion Beschläge je Türblatt, oben mit Spalt zur Waschtischplatte als Müll-Einwurföffnung, aufgeklebte Beschriftung "RESTMÜLL", "PAPIER" und "KUNSTSTOFF" Schrifttyp, Größe und Farbe der Buchstaben nach Wahl des AG
- Waschtischplatte mit integriertem Waschbecken aus Terrazzo, Material passend zum Bodenbelag, falls erforderlich mittels Wandkonsolen an die angrenzende Wand montiert, mit berührungsloser Waschtischarmatur (Anschluss durch den bauseitigen Installateur)
- Becherspender aus Edelstahl zur Wandmontage, für Becher bis DN 80 mm
- Innenausstattung mit 3 Stück ausziehbaren Abfalleimern, Volumen je ca. 42 l, auf Hängerahmen, inkl. Zargensystem von Blum

Beispielhaftes Erzeugnis Terrazzo-Waschtischplatte: Fa. Gierer Terrazzo Muster GW 40 oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Korngröße 0-7 mm, Farbe weiß, Herkunft der Steine Österreich, mit 2-schichtiger, säureresistenter Imprägnierung

Angebotenes Produkt:

Beispielhaftes Erzeugnis Waschtischarmatur: Grohe Essence E oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Infrarot Elektronik, Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag), Mischung, variabel einstellbarer Temperaturbegrenzer, Material verchromt, Höhe ca. 245 mm

Angebotenes Produkt:

Beispielhaftes Erzeugnis Becherspender: Fa. Rausch Becherspender oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Größe der Becher bis Ø 80 mm, aus gebürstetem Edelstahl, zur Wandmontage

Angebotenes Produkt:

Beispielhaftes Erzeugnis der Abfalleimer: Fa. Ninka Abfallbehälter 42 Liter, H 560 mm dunkelgrau mit Hängerahmen und Zargensystem von Blum oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: ausziehbar, auf Hängerahmen, Zargensystem von Blum, Abmessungen (H x B x T) ca. 560 x 230 x 412 mm

Angebotenes Produkt:

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

01.3710 01F z **Müllinsel im Warteraum, A2-s1,d0, 54 u. 55**

Müllinsel im Wartebereich laut der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 sowie Detailplan 54 und 55.

Bestehend aus einer Unterschrankkonstruktion mit Drehtüren, Schreibtischplatte, Seitenhäupter und einer Pinnwand als Rückwand.

Gesamte Müllinsel in Baustoffklasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 im System geprüft.

- Schrankkorpus mit Deckplatte und Seitenhäupter aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, mit Blenden an der Vorderseite, unten zurückgesetzt, oben mit den Türflügeln bündig und Schattennut zur Deckplatte, innen mit rückwärtiger Lattung als hintere Begrenzung der Abfalleimer, Deckplatte mit Lochbohrung für Kabeldurchführungen, DN 60 mm, Schnittfläche des Lochs mit Furnier belegt,

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

- Kante 2 mm gefast
- 2 Stück Türflügel aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, Drehbeschlag mit 2 Stück Clip top Blumotion Beschläge je Türblatt, Türflügel oben mit Spalt zur Deckplatte als Müll-Einwurföffnung
 - Innenausstattung mit 3 Stück selbstlöschenden Abfalleimern, Volumen je ca. 45 l, (B x H x T) je ca. 400x 1.000 x 300 mm
 - Rückwand oberhalb der Müllinsel als Pinnwand aus Akustikpaneelen über gesamte Inselbreite in 2 Höhen, (B x H) ca. 1.260 x 1.460 bzw. 1.150 mm

Beispielhaftes Erzeugnis der Abfalleimer: Fa. Resorti Wertstoffsammler Sort FP 45 als 3er Station oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Selbstlöschend, Klappen schließen im Brandfall selbsttätig, Gesamtabmessungen (B x H x T) ca. 1.200 x 1.000 x 300 mm, Material verzinktes Stahlblech

Angebotenes Produkt:

Beispielhaftes Erzeugnis der Pinnwand: Ecophon Akusto Wall C, Oberfläche Texona, Farbe nach Wahl, Montage mit Connect Thinline-Profil oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Akustikwandpaneelsystem in Absorptionsklasse A, $\alpha_w = 1,00$, Akustikplatte aus Glaswolle mit Textil-Oberfläche, Format 2700x1200mm, Baustoffklasse mind. A2-s1, d0

Angebotenes Produkt:

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 PA

01.3710 01G Z **Sitzregal, 56**

Sitzregal laut der Detailplanmappe BHG_ Foyer möblierung_251119, Detailplan 46 sowie Detailplan 56.

Bestehend aus einer Regalkonstruktion.

- Regalkorpus und innenliegende Aussteifungen, alles aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, äußere Oberflächen mit zusätzlicher Lackschicht
- Möbelfüße aus höhenverstellbaren, flachen Edelstahlquadern, Anzahl nach Erfordernis

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

01.3710 01H Z **Sitzbank L-förmig, 51 u. 52**

Sitzbank laut der Detailplanmappe BHG_ Foyer möblierung_251119, Detailplan 46 und 47 sowie Detailplan 51 und 52.

Bestehend aus einer L-förmigen Tragkonstruktion mit aufgesetzten, durchgehenden Sitzpolstern, Rückenlehnen und einer Rückwand.

- Korpus aus Trägerplatten mit Eichenfurnier und innenliegender UK aus Material nach Wahl des AN bzw. nach statischem Erfordernis
- Stahlkonsolen verdeckt im Korpus liegend, Anzahl und Tragkraft nach statischem Erfordernis, Montage auf Mauerwerk bzw. an der Schrankrückseite (Schrank Infopoint)
- Möbelpolster bestehend aus Sitzpolstern, Vorderkante L-förmig über die Tragkonstruktion gezogen, und Keil-förmigen Rückenlehnen, Füllungen aus Kaltschaum, Sitzkomfort fest, Bezug aus Leder, alle seitlichen Kanten mit umlaufender Kedernaht
- Rückwand am Mauerwerk aus Trägerplatte mit Eichenfurnier, unsichtbar mittels Einhängeschienen befestigt, mit Elektro-Einbau-Dosen zwischen den Sitzen lt. Angabe im Detailplan

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

01.3710 01I Z **Sitzbank Einzelsitze 3500 mm, 52**

Sitzbank laut der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 und 47 sowie Detailplan 52.

Bestehend aus einer Tragkonstruktion mit Einzelsitzen aus aufgesetzten, durchgehenden Sitzpolstern, Rückenlehnen und einer Rückwand.

- Korpus aus Trägerplatten mit Eichenfurnier und innenliegender UK aus Material nach Wahl des AN bzw. nach statischem Erfordernis
- Stahlkonsolen verdeckt im Korpus liegend, Anzahl und Tragkraft nach statischem Erfordernis, Montage auf Mauerwerk
- Möbelpolster als 2 Stück Einzelsitze bestehend aus Sitzpolster, Vorderkante L-förmig über die Tragkonstruktion gezogen, und Keil-förmiger Rückenlehne, Füllungen aus Kaltschaum, Sitzkomfort fest, Bezug aus Leder, alle seitlichen Kanten mit umlaufender Kedernaht
- Rückwand am Mauerwerk aus Trägerplatte mit Eichenfurnier, unsichtbar mittels Einhängeschienen befestigt, mit Elektro-Einbau-Dosen zwischen den Sitzen lt. Angabe im Detailplan

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 PA

01.3710 01J Z **Sitzbank Einzelsitze 2975 mm, A2-s1,d0, 55**

Sitzbank laut der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 sowie Detailplan 55.

Bestehend aus einer Tragkonstruktion mit Einzelsitzen aus aufgesetzten, durchgehenden Sitzpolstern und Rückenlehnen und einer Rückwand.

Gesamte Sitzbank in Baustoffklasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 im System geprüft.

- Korpus aus Trägerplatten mit Eichenfurnier und innenliegender UK aus Material nach Wahl des AN bzw. nach statischem Erfordernis
- Stahlkonsolen verdeckt im Korpus liegend, Anzahl und Tragkraft nach statischem Erfordernis, Montage auf Mauerwerk
- Möbelpolster als 4 Stück Einzelsitze bestehend aus Sitzpolstern, Vorderkante L-förmig über die Tragkonstruktion gezogen, und Keil-förmigen Rückenlehnen, Füllungen aus Kaltschaum, Sitzkomfort fest, Bezug aus Leder, alle seitlichen Kanten mit umlaufender Kedernaht
- Rückwand am Mauerwerk aus Trägerplatte mit Eichenfurnier, unsichtbar mittels Einhängeschienen befestigt, mit Elektro-Einbau-Dosen zwischen den Sitzen lt. Angabe im Detailplan

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 PA

01.3710 01K Z **Sitzbank Einzelsitze 3440 mm A2-s1,d0, 55**

Sitzbank laut der Detailplanmappe BHG_ Foyermöblierung_251119, Detailplan 46 sowie Detailplan 55.

Bestehend aus einer Tragkonstruktion mit Einzelsitzen aus aufgesetzten, durchgehenden Sitzpolstern und Rückenlehnen und einer Rückwand sowie mit einem eingelassenen Zeitschriftenfach.

Gesamte Sitzbank in Baustoffklasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 im System geprüft.

- Korpus aus Trägerplatten mit Eichenfurnier und innenliegender UK aus Material nach Wahl des AN bzw. nach statischem Erfordernis, mit Ausschnitt für ein eingelassenes Zeitschriftenfach, alle sichtbaren Platten mit Eichenfurnier
- Stahlkonsolen verdeckt im Korpus liegend, Anzahl und Tragkraft nach statischem Erfordernis, Montage auf Mauerwerk
- Möbelpolster als 4 Stück Einzelsitze bestehend aus Sitzpolstern, Vorderkante L-förmig über die Tragkonstruktion gezogen, und Keil-förmigen Rückenlehnen, Füllungen aus Kaltschaum, Sitzkomfort

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	fest, Bezug aus Leder, alle seitlichen Kanten mit umlaufender Kedernaht • Rückwand am Mauerwerk aus Trägerplatte mit Eichenfurnier, unsichtbar mittels Einhängeschienen befestigt, mit Elektro-Einbau-Dosen zwischen den Sitzen lt. Angabe im Detailplan			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		2,00 PA	
01.3710 01L	Z Sitzbank 2500 mm, 56			
	Sitzbank laut der Detailplanmappe BHG_ Foyer möblierung_251119, Detailplan 56. Bestehend aus einer Tragkonstruktion mit aufgesetztem, durchgehendem Sitzpolster, Rückenlehne und einer Rückwand.			
	• Korpus aus Trägerplatten mit Eichenfurnier und innenliegender UK aus Material nach Wahl des AN bzw. nach statischem Erfordernis, • Stahlkonsolen verdeckt im Korpus liegend, Anzahl und Tragkraft nach statischem Erfordernis, Montage auf Mauerwerk • Möbelpolster bestehend aus Sitzpolster, Vorderkante L-förmig über die Tragkonstruktion gezogen, und Keil-förmiger Rückenlehne, Füllungen aus Kaltschaum, Sitzkomfort fest, Bezug aus Leder, alle seitlichen Kanten mit umlaufender Kedernaht • Rückwand am Mauerwerk aus Trägerplatte mit Eichenfurnier, unsichtbar mittels Einhängeschienen befestigt, mit Elektro-Einbau-Dosen lt. Angabe im Detailplan			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		1,00 PA	
01.3710 01M	Z Spinde, 57u.58			
	Spinde laut der Detailplanmappe BHG_ Foyer möblierung_251119, Detailplan 46 sowie Detailplan 57 und 58. Bestehend aus einer L-förmigen Schrankkonstruktion mit Drehtüren und Terrazzo-Abdeckplatte.			
	• L-förmiger Schrankkorpus mit Deckplatten, Seitenhäuptern und Innenhäuptern, alle aus melaminbeschichteten Trägerplatten, mit einer schrankhohen sichtbaren Deckplatte auf dem Seitenhaupt des hohen Schanks aus Trägerplatte mit Eichenfurnier • 1 Stück hoher Türflügel und 6 Stück halbhohe Türflügel aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, jeder Türflügel mit 1 Stück Zylinder-Möbelschloss, hohe Türflügel mit 3 Stück, halbhohe mit 2 Stück Clip top Blumotion Beschlägen je Türblatt, im Anschluss zur Terrazzoplatte mit Schattennut, unten mit zurückgesetzte Sockelblende aus Trägerplatten mit Eichenfurnier • Innenausstattung in den Schränken mit halbhohe Türen mit 3 Stück fix montierten Einlegeböden als horizontale Spindtrennung aus melaminbeschichteten Trägerplatten, Innenausstattung im hohen Schrank mit 1 Stück quer montierter Kleiderstange mit 3 Stück Haken • Abdeckplatte über dem niederen Schrankteil aus einer Terrazzoplatte			
	Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Simausrom Garderobenbügel Uvea, Edelstahl gebürstet oder gleichwertig			
	Kriterien der Gleichwertigkeit: unsichtbare Befestigung, Stange Rundrohr, Abhängung Rechteckrohr, Material Edelstahl gebürstet			
	Angebotenes Produkt: 			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		1,00 PA	
01.3710 01N	Z Helpdesk, 59 u. 60			
	Helpdesk laut der Detailplanmappe BHG_ Foyer möblierung_251119, Detailplan 46 sowie Detailplan 59 und 60.			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Bestehend aus einer Hängeschrankkonstruktion mit Klapptüren und Aufbewahrungsfach für Laptop.			
	• Schrankkorpus 6-seitig aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, mit 2 Ausschnitten für die Türen, in der rückwärtigen Korpusplatte mit Elektro-Einbau-Dosen lt. Angabe im Detailplan • 2 Stück Türflügel als Klapp Tischplatten aus Trägerplatten mit Eichenfurnier, 1 Flügel mit innenliegendem Klapphalter (von oben nach unten öffnend) und 1 Flügel mit innenliegender Klappkonsole (von unten nach oben öffnend), jeder Flügel mit 1 Stück Zylinder-Möbelschloss • Innenausstattung mit Aufbewahrungsfach für Laptop mit 2 an der Rückwand montierten, bügelförmigen Halterungen			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		1,00 PA	
01.3710	Z	Summe ULG Foyer Möbel gem. Werkplan		
01.3712	Z	ULG Küchenmöblierung gem. Werkplan		
01.3712 00	Z	Technische Vorbemerkungen zu den Materialien und Produkten der LG 37.12 Folgende Angaben und Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
01.3712 00A	Z	Fronten und Frontblenden Fronten und Frontblenden aus mind. 18 mm dicken Trägerplatten, Material nach Wahl des AN, beidseits mit Schichtstoff, mind. 0,8 mm dick, belegt. Kanten als Postforming, Schichtstoff über die Kanten gezogen, Kantenform nach Wahl des AG. Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Fundermax Max HPL mit matter Anti-Fingerprint Oberfläche, unifarben, Dekor nach Wahl des AG oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: matte Oberfläche, Anti-Fingerprint-Eigenschaften, hitzebeständig, beständig gegen Kratzer und Abrieb, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und haushaltsüblichen Reinigern Angebotenes Produkt:		
01.3712 00B	Z	Korpusse Korpusse 4-seitig aus mind. 18 mm dicken Trägerplatten, Material nach Wahl des AN, beidseits melaminbeschichtet. Kanten als ABS-Kanten, farblich zum Dekor passend. Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Fundermax Star Favorit Superfront mit verstärktem Schichtaufbau, mit weißem Kern, mit matter Oberfläche, unifarben, Dekor nach Wahl des AG oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: weißer Kern, verstärkter Schichtaufbau, matte Oberfläche, beständig gegen Kratzer und Abrieb, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und haushaltsüblichen Reinigern Angebotenes Produkt:		
01.3712 00C	Z	Arbeitsplatte Arbeitsplatten aus mind. 12 mm dicken Kompakt-Arbeitsplatten aus HPL-Platten. Kantenausführung gefast oder abgerundet nach Wahl des AG, Spülbeckeneinbau flächenbündig. Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Fundermax Interior Divaro 0018 AP/PP mit matter Ap Oberfläche oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: matte Oberfläche, Anti-Fingerprint-Eigenschaft, lebensmittelecht, hitzebeständig, beständig gegen Kratzer und Abrieb, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und haushaltsüblichen Reinigern Angebotenes Produkt:		
01.3712 00D	Z	Seitliche Blenden und Rückwand		

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Seitliche Blenden und Rückwand aus mind. 12 mm dicken Trägerplatten, Material nach Wahl des AN, beidseits mit Schichtstoff, mind. 0,8 mm dick, belegt. Kanten als Postforming, Schichtstoff über die Kanten gezogen, Kantenform nach Wahl des AG. Seitliche Blenden in 2-färbige Ausführung: im Bereich der Unterschränke in Farbe der Fronten, im Bereich oberhalb der Unterschränke in Farbe der Rückwand Rückwand mit sämtlichen Ausschnitten für Steckdosen. Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Fundermax Max HPL mit matter Anti-Fingerprint Oberfläche, unifarben, Dekor nach Wahl des AG oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: matte Oberfläche, Anti-Fingerprint-Eigenschaften, hitzebeständig, beständig gegen Kratzer und Abrieb, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und haushaltsüblichen Reinigern Angebotenes Produkt:			
01.3712 00E	Z Beschläge Sämtliche Beschläge mit Softclose-Funktion. Drehtüren: Türflügel < 1.000 mm Höhe mit 2 Stück Scharniere Türflügel ≥ 1.000 mm Höhe mit 3 Stück Scharniere Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Blum Clip to Blumotion oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Material Stahl vernickelt, Öffnungswinkel mindestens 110°. mit integrierter Softclose-Funktion, Stufenlose 3-dimensionale Einstellung Angebotenes Produkt: Schubladen: Auszüge mit Box-Schubkästen Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Blum Tandembox mit Blumotion oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Material Stahl, mit integrierter Softclose-Funktion, belastbar bis 65 kg Angebotenes Produkt:			
01.3712 00F	Z Griffe Kantengriffe rechteckig aus, Edelstahl, Länge: 100 mm, Breite 36 mm Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Häfele Kantengriff rechteckig oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Abmessungen (L x B) 100 x 36 mm, Material Edelstahl, Oberfläche matt Angebotenes Produkt:			
01.3712 00G	Z Ausstattungsgegenstände und Einbaugeräte Ausstattungsgegenstände:: <u>Spülbecken:</u> Edelstahlbecken mit einer Wanne, Samt matte Oberfläche, für einen flächenbündigen Einbau geeignet, eckiges Design mit geringen Eckradien, verdeckter Überlauf, Ablauf mit PushControl Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Blanco Modell Claron 400-IF/A Durinox inkl. Ablaufgarnitur oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Material Durinox, Eckradien max. 10 mm, flächenbündiger Einbau, verdeckter Überlauf, Ablauf mit PushControl Angebotenes Produkt:			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
----------	------------------	----------	----------	---------------

Armatur:

Bogenförmige Küchenarmatur aus gebürstetem Edelstahl, in Niederdruckausführung, 190° schwenkbarer hoher Auslauf, mit ausziehbarem Schlauchauszug aus Kunststoff, versteckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift, Bedienhebel in senkrechter Nullstellung, mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Blanco Modell Candor-S Niederdruck oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Bogenförmig, aus gebürstetem Edelstahl, hoher Auslauf, verdeckter Schlauchauszug mit Brause, senkrechte Nullstellung rückflussgesichert

Angebotenes Produkt:

Mülltrennsystem:

Abfalltrennsystem mit 3 Stück Eimern zu je 13 l Volumen, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür, System zur Bodenmontage hinter Drehtüren

Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Blanco Modell Botton Pro 60/3 automatic oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: 3 Stück Eimer, Volumen gesamt mind. 39 l, Türmitnehmer, Bodenmontage

Angebotenes Produkt:

Einbaugeräte:Geschirrspüler 60 cm:

Vollintegrierter Geschirrspüler der Energieeffizienzklasse A und Geräusch-Effizienzklasse B, mit Wärmetauscher und Trocknungsassist, Innenbehälter aus Edelstahl, Programmstatus-Anzeige auf dem Küchenboden, mit mind. 8 Programmen, mit Bestecklade, mit Aqua-Stop

Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Siemens Modell iQ500 SN65EX12CE oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: vollintegrierbar, Energieeffizienzklasse A und Geräusch-Effizienzklasse B, Anzeige am Boden, mind. 8 Programme, Aqua-Stop

Angebotenes Produkt:

Geschirrspüler 45 cm:

Vollintegrierter Geschirrspüler der Energieeffizienzklasse B und Geräusch-Effizienzklasse B, mit Wärmetauscher und Trocknungsassist, Innenbehälter aus Edelstahl, Programmstatus-Anzeige auf dem Küchenboden, mit mind. 6 Programmen, mit Bestecklade, mit Aqua-Stop

Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Siemens Modell iQ500 SR65EX09ME oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: vollintegrierbar, Energieeffizienzklasse B und Geräusch-Effizienzklasse B, Anzeige am Boden, mind. 6 Programme, Aqua-Stop

Angebotenes Produkt:

Kochfeld mit 4 Kochzonen:

Elektrokochfeld aus Glaskeramik mit Edelstahlrahmen, Einbau aufliegend, mit 4 Kochzonen mit mind. 1 x 2,0, 1 x 2,2, 2 x 1,2 kW, mind. 17 Leistungsstufen, Bedienung über TouchControl, mit getrennter 2-stufiger Restwärmeanzeige, mit Abschaltung nach Inaktivitätsdauer, mit Hauptschalter

Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Siemens Modell iQ100 ET645HE17 oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Glaskeramik mit Edelstahlrahmen zum aufliegenden Einbau, 4 Kochzonen, getrennte 2-stufige Restwärmeanzeige, Abschaltung nach Inaktivitätsdauer, Hauptschalter

Angebotenes Produkt:

Kochfeld mit 2 Kochzonen:

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Elektrokochfeld aus Glaskeramik mit seitlichen Metallleisten und Facetten-Design vorne, Einbau aufliegend, mit 2 Kochzonen, davon eine Zweikreiskochzone, vorne DM 180 mm und 120 mm mit mind. 2.0 kW, hinten DM 145 mm mit mind. 1.2 kW, mind. 17 Leistungsstufen und Powewrstufe, Bedienung über Touch-Leiste, mit Wischutzfunktion, mit Timer und Laufzeitanzeige, mit getrennter 2-stufiger Restwärmeanzeige, mit Abschaltung nach Inaktivitätsdauer, mit Hauptschalter Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Siemens Modell iQ300 ET375FFP1E oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Glaskeramik mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten, aufliegender Einbau, 2 Kochzonen davon eine Zweikreiskochzone, getrennte 2-stufige Restwärmeanzeige, Abschaltung nach Inaktivitätsdauer Angebotenes Produkt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <u>Mikrowelle:</u> Einbau-Mikrowelle mit Grill, mit mind. 5 Leistungsstufen bis mind. 800 W, mind. 8 Programmen, Grill mit Mikrowelle kombinierbar, Tür seitlich öffnend, Garraum lackiert mit herausnehmbarem Glas-Drehteller, Fassungsvermögen mind. 20 l, mit integriertem hydrolytischem Reinigungssystem, Bedienung über LED-Display mit Drehwähler, Folientaster und Starttaste Beispielhaftes Erzeugnis: Fa. Siemens iQ300 BE623LMB3 oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: mit Grill, einbaufähig, Leistung bis mind. 800 W, Fassungsvermögen mind. 20 l, integriertes hydrolytisches Reinigungssystem Angebotenes Produkt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <u>Kühlschrank hoch:</u> Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Höhe 1.221 mm, mit Flachscharnier-Technik und softEinzug mit Türdämpfung, Nutzinhalt gesamt mind. 110 l, Nutzinhalt Tiefkühlfach mind. 15 l, 1 Stück 0°-Lade, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Beispielhaftes Erzeugnis: iQ500 KI42LADD1 oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Höhe 1.221 mm, softEinzug mit Türdämpfung, Tiefkühlfach, 0°-Lade, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Angebotenes Produkt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <u>Kühlschrank nieder:</u> Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Höhe 820 mm, mit Flachscharnier-Technik und softEinzug mit Türdämpfung, Nutzinhalt gesamt mind. 93 l, Nutzinhalt Tiefkühlfach mind. 17 l, 1 Stück 0°-Lade, Abtau-Automatik im Kühlteil, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Beispielhaftes Erzeugnis: iQ500 KU22LADD0 oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Höhe 820 mm, softEinzug mit Türdämpfung, Tiefkühlfach, 0°-Lade, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Angebotenes Produkt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
01.3712 01	Z	Küchenmöblierung herstellen, liefern und montieren inkl. Ausstattungsgegenstände und Einbaugeräte. Der Anschluss der Armatur, des Geschirrspülers und des Kochfelds erfolgen bauseits durch die Haustechnikgewerke.			
01.3712 01A	W Z	Küche, 37 Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 37. Bestehend aus Unter- Ober- und Hochschränken mit Front- und Seitenblenden und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten: • Spülbecken • Armatur • Mülltrennsystem			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		• Besteckeinsatz für eine Lade • Geschirrspüler 60 cm • Kochfeld mit 4 Kochzonen • Mikrowelle • Kühlschrank hoch			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		1,00 PA	
01.3712 01B	Z	Küche, 38 Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 38. Bestehend aus Unterschränken mit Frontblende und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten: • Spülbecken • Armatur • Mülltrennsystem			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		1,00 PA	
01.3712 01C	Z	Küche, 39 Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 39 Bestehend aus Unter- Ober- und Hochschränken mit Front- und Seitenblenden und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten: • Spülbecken • Armatur • Mülltrennsystem • Besteckeinsatz für eine Lade • Geschirrspüler 60 cm • Kochfeld mit 4 Kochzonen • Mikrowelle • Kühlschrank hoch			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		2,00 PA	
01.3712 01D	Z	Küche, 40 Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 40. Bestehend aus Unter- Ober- und Hochschränken mit Front- und Seitenblenden und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten: • Spülbecken • Armatur • Mülltrennsystem • Besteckeinsatz für eine Lade • Geschirrspüler 60 cm • Kochfeld mit 2 Kochzonen • Mikrowelle • Kühlschrank nieder			

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

01.3712 01E Z **Küche, 41**

Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 41.

Bestehend aus Unterschränken mit Frontblende und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten:

- Spülbecken
- Armatur
- Mülltrennsystem
- Kühlschrank nieder

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2,00 PA

01.3712 01F Z **Küche, 42**

Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 42.

Bestehend aus Unter- Ober- und Hochschränken mit Front- und Seitenblenden und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten:

- Spülbecken
- Armatur
- Mülltrennsystem
- Besteckeinsatz für eine Lade
- Geschirrspüler 60 cm
- Kochfeld mit 4 Kochzonen
- Mikrowelle
- Kühlschrank hoch

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

01.3712 01G Z **Küche, 43**

Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 43.

Bestehend aus Unterschränken mit Frontblende und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten:

- Spülbecken
- Armatur
- Mülltrennsystem
- Geschirrspüler 60 cm
- Kühlschrank nieder

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

01.3712 01H Z **Küche, 44**

Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 44.

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Bestehend aus Unter- Ober- und Hochschränken mit Front- und Seitenblenden und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten: • Spülbecken • Armatur • Mülltrennsystem • Besteckeinsatz für eine Lade • Geschirrspüler 60 cm • Kochfeld mit 2 Kochzonen • Mikrowelle • Kühlschrank hoch Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 1,00 PA			
01.3712 01I	Z Küche, 45 Liefern und montieren einer Teeküche laut der Detailplanmappe BHG_Küchenpläne_251119, Detail 45. Bestehend aus Unter- Ober- und Hochschränken mit Front- und Seitenblenden und Rückwand sowie folgenden Ausstattungsgegenständen und Einbaugeräten: • Spülbecken • Armatur • Mülltrennsystem • Besteckeinsatz für eine Lade • Geschirrspüler 45 cm • Kochfeld mit 2 Kochzonen • Mikrowelle • Kühlschrank nieder Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 1,00 PA			
01.3712	Z	Summe ULG Küchenmöblierung gem.Werkplan		
01.3790	V	ULG Regieleistungen		
	Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. 1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. 2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. 3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde. 4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen. 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.			

01.3790 01 v Regiestunden.

01.3790 01A v **Regiestunde Facharbeiter**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 50,00 h

01.3790 01B v **Regiestunde Hilfsarbeiter**

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 100,00 h

01.3790 51 v **Materiallieferungen f.Regieleistungen**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.000,00 VE

01.3790 v Summe ULG Regieleistungen

01.37 Summe LG Tischlerarbeiten

01. Summe OG BH Gänserndorf

LEISTUNGSSUMME

LV-Zwischensumme

..... % Aufschlag/Nachlass

NETTOSUMME

+20% USt

BRUTTOSUMME

Gruppenzusammenstellung

Gruppennr.	Überschrift	Gesamt €
01.	OG BH Gänserndorf	
01.01	LG Baustellengemeinkosten	
01.37	LG Tischlerarbeiten	
LV-Summe:		