

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

01

LG Baustellengemeinkosten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		1. Allgemeines: Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten. 2. Vorhalten: Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist. 3. Stillliegezeiten: Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.			
0111		ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten			
		In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.			
0111 03		Einmalige, zeitgebundene, Geräte- und sonstige Kosten der Baustelle. Die Verrechnung erfolgt nach Baufortschritt nach Prozent der Leistungserbringung.			
0111 03A		Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		1,00 PA	
0111		Summe ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten			
01		Summe LG Baustellengemeinkosten			

39**LG Trockenbauarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Nachweise:

Nachweise für die Standfestigkeit, die geforderte Feuerwiderstandsklasse und den geforderten Schallschutzwert (Rw) erfolgen, soweit sich der Wert aus der ÖNORM und den Klassifizierungsberichten der Industrie oder durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ergibt, durch den AN.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m²
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

3.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich

Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Wände:

Wände werden in ihrer größten Ansichtsfläche, d.h. ohne Abzug etwaiger Abschrägungen, bemessen.

3921**ULG Ständerwände****1. Metallständerwände mit Wandprofilen:**

Die Abkürzung CW wird für Metallständerwände mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter.

2. Metallständer-Wandkonstruktion:

Metallständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.

3. Wandhöhen und Schalldämmmaß:

Die angegebenen möglichen Wandhöhen und die Schallschutzwerte beziehen sich ausschließlich auf einen Standardabstand der Ständer von 62,5 cm, ohne Berücksichtigung von Durchdringungen, Wandverstärkungen und Anschlüssen.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Systemkurzbezeichnungen (CW) Metallprofilbreite/Wanddicke, das bewertete Schalldämmmaß (Rw) und etwaige Werte zur Feuerwiderstandsklasse angegeben.

3921 03

Einfachständerwände (ESTW), beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm Gipskartonplatten (4GKPI.). Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m

3921 03I

W

ESTW CW75/125mm 49dB 4GKPI.b.3,2m

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 490,00 m²

3921 03J

ESTW CW100/150mm 49dB 4GKPI.b.3,2m

Pos. Nr.	HPZzVWLt Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		100,00 m ²	
3921 13	Einfachständerwände (ESTW), beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten (4GKF). Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m			
3921 13B	ESTW CW75/125mm 49dB 4GKF EI90 b.3,2m			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		235,00 m ²	
3921 41	Installationswände als Doppelständerwände (DSTW), beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm Gipskartonplatten (4GKPI.). Gesamtwanddicke mit Hohlraum bis 50 cm, einschließlich etwaiger erforderlicher statischer Verbindungen der Ständerwerke. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m			
3921 41B	DSTW CW75+75/b.500mm 4GKPI.b.3,2m			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		35,00 m ²	
3921	Summe ULG Ständerwände			
3924	ULG Wandbekleidungen			
	1. Metallständerwände mit Wandprofilen: Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter.			
	2. Metallständer-Wandkonstruktion: Metallständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.			
	3. Höhen: Bei Bekleidungen wird die Höhe ab Aufstandsebene (z.B. Fußbodenoberkante, Rohdecke) bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles gemessen.			
3924 01	Untergrund bei Unebenheiten vor dem Bekleiden ausgleichen. Die auszugleichenden Flächen werden vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.			
3924 01A	Wandflächen ausgleichen ü.20-50mm			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		60,00 m ²	
3924 04	Einfache Wandbekleidung (Trockenputz) mit Gipskartonplatten (GKPI.), mit Ansetzbinder geklebt.			
3924 04A	Trockenputz GKPI.12,5mm Platten 12,5 mm dick.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		120,00 m ²	

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
3924 13		Wandbekleidung freistehend (freist.), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig mit Gipskartonplatten (GKPI.) beplankt. Im Positionsstichwort sind das Profil (die Systemkurzbezeichnung CW), die Plattendicke und die Art der Beplankung angegeben.			
3924 13D		Freist.Vorsatzschale CW75 GKPI.2x12,5mm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		170,00 m ²	
3924 14		Nicht raumhohe Vorsatzschalen für dahinter liegende Sanitäreinbauteilen (Sanitärtragständer), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig mit Gipskartonplatten (GKPI.) beplankt. Im Positionsstichwort sind das Profil (die Systemkurzbezeichnung CW), die Plattendicke und die Art der Beplankung angegeben. Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche (vertikal und horizontal)			
3924 14A		Vorsatzschale CW75 GKPI.2x12,5mm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		15,00 m ²	
3924		Summe ULG Wandbekleidungen			
3925		ULG Deckenbekleidungen, abgehängte Decken			
		1. Einkalkulierte Leistungen:			
		1.1 Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen und abgehängten Decken: Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügeln direkt an den tragenden Untergrund montiert. Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Unterkonstruktion von abgehängten Decken wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 50 cm verstellbaren Abhängern direkt am Untergrund befestigt.			
		1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:			
		- Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängter Decken mit Gipskartonplatten, den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend			
		- bei abgehängten Decken eine Abhängehöhe bis 50 cm			
		- Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrechter Projektion) von 5 Prozent			
		Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.			
		2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:			
		Bei Decken wird die Höhe ab Fußbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt ist, gemessen.			
		2.1 Waagrecht, lotrecht, schräg: Die Summe aller tatsächlichen Flächen wird abgerechnet. Lotrechte Deckenflächen (Schürzen) werden dem Ausmaß der Deckenflächen hinzugerechnet. Erschwernisse bei der Ausführung von Schürzen sind in eigenen Positionen beschrieben.			
		2.2 Abhängehöhe: Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke.			
		2.3 Friese: Friesausbildungen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet.			
		2.4 Anschlussflächen: Anschlussflächen an Deckenschürzen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet.			
3925 01		Vorbereitungsmaßnahmen (VBM) bei abgehängten (abgh.) Decken für das Herstellen von Suchlöchern zur Montage der Deckenabhängungen.			

3925 01A VBM abgh.Decken bei Holz-u.Ziegeldecken

Bei Holz- oder Ziegeldecken mit Stukkaturputz (z.B. durch punktuell Abschlagen des Putzes), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 650,00 m²

3925 08 Abgehängte (Abgh.) Decke mit waagrechter, fugenloser Untersicht aus Gipskartonplatten (GKPI.), einfach beplankt, mit verdeckter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (Stbl.) als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

3925 08A W Abgh.Decke+Stbl.-Rost GKPI 12,5mm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 480,00 m²

3925 08C Z Abgh.Decke+Stbl.-Rost Erschw. GKPI 12,5mm

Abgehängte (Abgh.) Decke mit waagrechter, fugenloser Untersicht aus Gipskartonplatten (GKPI.), einfach beplankt, mit verdeckter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (Stbl.) als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt.

Inklusive der Mehrkosten für die Erschwernis der Unterkonstruktion zur Überbrückung erhöhter Spannweiten (Spannweite bis 2 m) infolge eines hohen Haustechnikinstallationsgrades im Deckenhohlraum (Poterien).

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 275,00 m²

3925 13 Abgehängte (Abgh.) Decke mit waagrechter, fugenloser Untersicht aus gelochten Gipskartonplatten (GK-loch), mit verdeckter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (Stbl.) als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt.

3925 13A W Abgh.Decke+Stbl.-Rost GK-loch

Lochung (Art, Größe): Rundlochung 8/18R

Lochflächenanteil: 15,5%

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 300,00 m²

3925 13B Z Az Abgh.Decke+Stbl.-Rost GK-loch f. verspachteltes Fries

Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses

Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen.

Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen.

Breite bis max. 20 cm

Abgerechnet in Summe der Fries-Einzellängen

Lohn:

Sonstiges:

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
			Preis/EH:	250,00 m	
3925 20	Z	Abgehängte (Abgh.) Langfelddecken, Untersicht aus einbrennlackierten Metall-Langfeldplatten (M.L.), Oberfläche glatt, ungelocht oder gelocht, einschließlich Unterkonstruktion. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche, die Art der Unterkonstruktion und die Elementgröße angegeben.			
3925 20A	Z	Abgh.Decke M.L.glatt weiß vU b.3000/625mm Mit verdeckter Unterkonstruktion (vU), in Klemmmontage, Kassetten abnehmbar, glatt, weiß. Größe bis max. 3000/625 mm Beispielhaftes Erzeugnis: Fural Langfelddecke ungelocht im Einhängesystem oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Abmessungen bis 3000/625 mm, Reversierbarkeit, Längsfuge mit Nullfuge Angebotenes Erzeugnis: ____ Lohn: Sonstiges: Preis/EH:		110,00 m ²	
3925 20B	Z	Abgh.Decke M.L.gelocht weiß vU b.3000/625mm Mit verdeckter Unterkonstruktion (vU), in Klemmmontage, Kassetten abnehmbar, gelocht, weiß. Größe bis max. 3000/625 mm Lochung nach DIN 24041: Rg 0,7 - 4% Lochdurchmesser: 0,7 mm Lochanordnung: gerade Lochanteil: 4,3% Vlies: schwarz, werkseitig eingeklebt Beispielhaftes Erzeugnis: Fural Langfelddecke ungelocht im Einhängesystem oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Abmessungen bis 3000/625 mm, Reversierbarkeit, Längsfuge mit Nullfuge Angebotenes Erzeugnis: ____ Lohn: Sonstiges: Preis/EH:	W	270,00 m ²	
3925 20C	Z	Abgh.Decke M.L.gelocht weiß vU 3000/625mm EI30 Feuerwiderstandsklasse EI 30. Mit verdeckter Unterkonstruktion (vU), in Klemmmontage, Kassetten abnehmbar, gelocht, weiß. Größe bis max. 3000/625 mm Lochung nach DIN 24041: Rg 0,7 - 4% Lochdurchmesser: 0,7 mm Lochanordnung: gerade Lochanteil: 4,3% Vlies: schwarz, werkseitig eingeklebt Beispielhaftes Erzeugnis: Fural EI30 Langfelddecke ungelocht im Einhängesystem oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Feuerwiderstandsklasse EI 30, Abmessungen bis 3000/625 mm, Reversierbarkeit, Längsfuge mit Nullfuge Angebotenes Erzeugnis: ____			

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		130,00 m ²	
3925 20D	Z	Az M.L.f.Längenänderung			
		Aufzahlung (Az) für eine einmalige Änderung des Längenmaßes (Längenänderung) vom Standard. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE) je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten).			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		85,00 VE	
3925 20E	Z	Az M.L.f.Breitenänderung			
		Aufzahlung (Az) für eine einmalige Änderung des Breitenmaßes (Breitenänderung) vom Standard. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE) je geänderter Breite (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten).			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		20,00 VE	
3925 20F	Z	Az M.L.f.abklappbare Ausführung			
		Aufzahlung (Az) für eine abklappbare Ausführung der einzelnen Deckenelemente.			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		505,00 m ²	
3925 20G	Z	Az M.L.f.U-Schürze ü.20-50cm			
		U-Schürze mit an der Rohdecke befestigter Federleiste und für Montagebeginn mit ganzem Deckenelementent.			
		Schürzenhöhe über 20 bis 50 cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		40,00 m	
3925 20H	Z	Az M.L.f.Wandanschluss Winkel			
		Wandanschlusses bestehend aus einem Wandbefestigungswinkel, einem daran verstellbar verschraubten Tragprofil für deckenebene Ausführung sowie der erforderlichen Abdeckung, ohne Unterschied der Feuerwiderstandsklasse.			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		925,00 m	
3925 23		Aufzahlung (Az) auf Decken aus Gipskartonplatten (GKPl.) für das Ausbilden von senkrechten und/oder geneigten Deckenschürzen aus Gipskartonplatten,			

Pos. Nr.	HPZzVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Höhe der Deckenschürze (cm) angegeben.			
3925 23A		Az f.GKPl.Deckenschürze b.20cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		25,00 m	
3925 23B		Az f.GKPl.Deckenschürze ü.20-50cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		220,00 m	
3925 35		Akustikfilz, 2 cm dick, mit schwarzem Faservlies zur Sichtseite, über den Decken eingelegt.			
3925 35A		Decke Akustikfilz			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		300,00 m ²	
3925 37		Aufzahlung (Az) auf abgehängte Decken für größere Abhängehöhe. Im Positionsstichwort ist die Abhängehöhe angegeben.			
3925 37A		Az f.Abhängehöhe ü.50-100cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		45,00 m ²	
3925 39		Aufzahlung (Az) auf Deckenbekleidungen und Decken für eine deckenebene Friesausbildung aus Gipskartonplatten (GKPl.), umlaufend und fugenlos. Abgerechnet wird die größte Länge. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.			
3925 39A		Az Deckenbekl.f.Fries GKPl.b.20cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		250,00 m	
3925 40		Aufzahlung (Az) auf Deckenbekleidung für das Herstellen von Wandanschlüssen.			
3925 40C		Az f.Wandanschluss offene Fuge 20mm			
		Als offene Fuge bis 20 mm breit.			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		580,00 m	
3925 41		Aufzahlung (Az) auf abgehängte Decken für Revisionsöffnungen (Rev.Ö.) mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen, von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Montage hergestellt.			

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.			
3925 41A		Az f.Rev.Ö.GKPl.abklappbar b.40/40cm			
		Bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GKPl.).			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		10,00 Stk	
3925 41B		Az f.Rev.Ö.GKPl.abklappbar ü.40/40-60/60cm			
		Bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GKPl.).			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		75,00 Stk	
3925 41D	Z	Az f.Rev.Ö.GKPl.abklappbar 40/80cm			
		Bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GKPl.).			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		6,00 Stk	
3925 41E	Z	Az Rev.Ö. GKPl.abklappbar f.GK-loch b.40/40cm			
		Aufzahlung auf abklappbare Revisionsöffnungen für die Ausführung mit gelochten Gipskartonplatten, ohne Unterschied der Lochung.			
		Größe: bis 40/40 cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		5,00 Stk	
3925 41F	Z	Az Rev.Ö. GKPl.abklappbar f.GK-loch ü.40/40-60/60cm			
		Aufzahlung auf abklappbare Revisionsöffnungen für die Ausführung mit gelochten Gipskartonplatten, ohne Unterschied der Lochung.			
		Größe: über 40/40 bis 60/60 cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		60,00 Stk	
3925 41G	Z	Az Rev.Ö. GKPl.abklappbar f.GK-loch ü.40/80cm			
		Aufzahlung auf abklappbare Revisionsöffnungen für die Ausführung mit gelochten Gipskartonplatten, ohne Unterschied der Lochung.			
		Größe: 40/80 cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			

Pos. Nr.	HPZZVWLt Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Preis/EH:	1,00 Stk	
3925 47	Aufzählung (Az) auf abgehängte Decken oder Deckenbekleidungen.			
3925 47D	Az f.Deckenausschnitt b.0,1m2 Für Deckenausschnitte (z.B. Lüftungsauslässe, Sprinkler), Einzelausmaß bis 0,1 m2.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:	482,00 Stk		
3925 47E	Az f.Deckenausschnitt ü.0,1-0,5m2 Für Deckenausschnitte (z.B. Lüftungsauslässe, Sprinkler), Einzelausmaß über 0,1 m2 bis 0,5 m2.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:	70,00 Stk		
3925 49	Vorhangschienen aus Aluminium. Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.			
3925 49A	Vorhangschiene Alu 1-läufig deckeneben Einschließlich Herstellen der Ausschnitte.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:	15,00 m		
3925 51	Bekleiden von Leitungen (z.B. Rohre, E-Tassen) mit Gipskartonplatten 12,5 mm dick, einschließlich Unterkonstruktion bis 30 cm Seitenlänge, waagrecht. Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.			
3925 51A	Decken-Rohrbekleidungen GKPl.zweiseitig Waagrechte Ausführung L-förmig (zweiseitig).			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:	20,00 m		
3925 51B	Decken-Rohrbekleidungen GKPl.dreiseitig Waagrechte Ausführung U-förmig (dreiseitig).			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:	10,00 m		
3925	Summe ULG Deckenbekleidungen, abgehängte Decken			

3927 ULG Installationsbekleidungen
1. Materialwahl:

Die Wahl der Materialien zur Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklassen obliegt dem Auftragnehmer.

2. Einkalkulierte Leistungen:
2.1 Unterkonstruktion:

Eine etwa erforderliche Unterkonstruktion ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche der fertigen Bekleidung.

3927 01 Einfachständerwände (ESTW), einseitig mehrfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF) für Schächte, einschließlich 5 cm Dämmung.
Im Positionsstichwort sind die Feuerwiderstandsklasse und die Dicke der Wand angegeben.

3927 01D z ESTW Schacht CW75/120 3GKF 1-f.EI90 120mm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 150,00 m²

3927 01E z ESTW Schacht CW75/100 2GKF 1f.EI30 100mm

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 55,00 m²

3927 01F z Az ESTW Schacht EI90 f. 2-seitige Beplankung Türöffnung

Aufzahlung auf Einfachständer- Schachtwand für die streifenförmige Beplankung an der Schachtinnenseite, allseitig um Türöffnungen, als Montagegrund für Umfassungszargen.

Ausführung 3-lagig GKF, Streifenbreite ca. 10 cm.

Abgerechnet je Türöffnung, ohne Unterschied der Türgröße.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 5,00 Stk

3927 02 Revisionsöffnungen für Schachtwände, aus einem offenen Deckel mit verdeckt liegendem Verschluss und Scharniersystem, einschließlich Abdeckung aus gleichem Material wie die Schachtwand, einschließlich Ausschnitt.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

3927 02C Schachtwand Revisionsöffnung 30/30cm EI90

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 3,00 Stk

3927 02D Schachtwand Revisionsöffnung 40/40cm EI90

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 17,00 Stk

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
3927		Summe ULG Installationsbekleidungen			
3928		ULG Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme			
		1. Einkalkulierte Leistungen:			
		1.1 Einbauteile:			
		Stahlzargen und Einbauteile aus Stahl sind rostgeschützt.			
		1.2 Vom Auftraggeber beigestellte Zargen:			
		Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, sind das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen (um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklasse - beim Wiedermontieren zu vermeiden) in die Einheitspreise einkalkuliert.			
		1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:			
		• Erschwernisse beim Einbau von Türen mit Feuerschutz in Ständerwänden mit Feuerschutz			
3928 11		Vom Auftraggeber beigestellte Stahl-Umfassungszarge (St-UZ) bis 2 m2 in Gipskarton-Ständerwand (GKW), ohne Unterschied der Wanddicke, nur versetzen.			
3928 11A		St-UZ b.2m2 in GKW nur versetzen			
		Ohne Feuerschutz.			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:	120,00 Stk		
3928 11B		St-UZ b.2m2 in GKW nur versetzen EI(2)30			
		In Feuerwiderstandsklasse EI ₂ 30 (EI(2)30).			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:	70,00 Stk		
3928 51		Kraftschlüssiges Verbinden mit den Profilen für vom Auftraggeber (AG) beigestellte und montierte sanitäre Einbauteile.			
3928 51A		Beihilfe Versetzen von Einbauteilen (AG)			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:	50,00 Stk		
3928 52	Z	Überströmelementen, vom AG beigestellt, montieren. Inklusive dem kraftschlüssiges Verbinden mit den Profilen und sämtlichen eventuell erforderliche Auswechslungen. Ohne Unterschied der Wandstärke und der Anzahl der Beplankungen.			
3928 52A	Z	Montieren Überströmelemente AG T-förmig			
		Montieren von Überströmelementen im Zuge der Errichtung von Trockenbauwänden.			
		Überströmelement: Trox CFE-T-PP			
		Größe: 550 x 290 bis 440 mm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:	4,00 Stk		

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
3928 52B	Z	Montieren Überströmelemente AG Z-förmig Montieren von Überströmelementen im Zuge der Errichtung von Trockenbauwänden. Überströmelement: Trox CFE-Z-PP Größe: 500 bis 1.000 x 290 bis 440 mm Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 2,00 Stk			
3928 52C	Z	Nachträgliches Montieren Überströmelemente AG T-förmig Nachträgliche montieren von Überströmelementen in bestehenden Trockenbauwänden. Das Aufschneiden der Beplankung und die Entsorgung des Abbruchmaterials ist einzurechnen. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Unterkonstruktion und der Bekleidungen sowie dem Verspachteln. Überströmelement: Trox CFE-T-PP Größe: 550 x 290 bis 440 mm Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 25,00 Stk			
3928 52D	Z	Nachträgliches Montieren Überströmelemente AG Z-förmig Nachträgliche montieren von Überströmelementen in bestehenden Trockenbauwänden. Das Aufschneiden der Beplankung und die Entsorgung des Abbruchmaterials ist einzurechnen. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Unterkonstruktion und der Bekleidungen sowie dem Verspachteln. Überströmelement: Trox CFE-Z-PP Größe: 500 bis 1.000 x 290 bis 440 mm Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 15,00 Stk			
3928		Summe ULG Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme			
3929		ULG Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen Bauteilhöhe/Einbauhöhe: Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.			
3929 01		Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen im Zuge der Verspachtelungsarbeiten, einschließlich einer etwaigen erforderlichen Unterkonstruktion und der Bekleidungen sowie Verspachteln. Abgerechnet wird je Ansichtsseite. Im Positionsstichwort sind die Art der Beplankung einfach (1f) oder zweifach (2f) und die Größe der Öffnung (vor dem Einbau) angegeben.			
3929 01A		Herst./Schließen Wandöffnung 1f.ü.0,01-0,1m2 Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 310,00 Stk			
3929 01C		Herst./Schließen Wandöffnung 2f.ü.0,01-0,1m2			

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		5,00 Stk	
3929 01D		Herst./Schließen Wandöffnung 2f.ü.0,1-0,5m2			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		20,00 Stk	
3929 11		Gleitender (Gleit.) Wandanschluss von Ständerwänden, ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet wird je Wandhöhe, bei Doppelständerwänden 2-fach.			
3929 11A		Gleitender Wandanschluss			
		Ohne Brandschutz.			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		545,00 m	
3929 11B		Gleitender Wandanschluss EI30			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		200,00 m	
3929 11C		Gleitender Wandanschluss EI90			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		225,00 m	
3929 12		Gleitende Deckenanschlüsse von Ständerwänden bei Deckendurchbiegungen über 10 bis 25 mm, ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet wird je Wandlänge, bei Doppelständerwänden 2-fach. Im Positionsstichwort sind die Ausführung des Ständerwerks und die Feuerwiderstandsklasse angegeben.			
3929 12A		Gleitender Deckenanschluss 1-f.Stw.			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		295,00 m	
3929 12B		Gleitender Deckenanschluss 1-f.Stw.EI30			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		15,00 m	
3929 12C		Gleitender Deckenanschluss 1-f.Stw.EI90			

Pos. Nr.	HPZzVWLt Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		75,00 m	
3929 13	Zusätzliche Beplankung von Ständerwänden. Abgerechnet wird je Seite. Im Positionsstichwort sind die Art der Platten und die Dicke angegeben.			
3929 13A	Zusätzliche GKB 12,5mm			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		20,00 m ²	
3929 13B	Zusätzliche GKF 12,5mm			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		10,00 m ²	
3929 13C	Zusätzliche GKF 15mm			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		10,00 m ²	
3929 16	Auswechslungen für Öffnungen in Gipskartonwänden mit Brandschutzanforderungen (z.B. für Weichschott gerichtet) als allseitige U- oder C-Profilrahmenkonstruktion, einschließlich Ausschnitt und Leibungsbekleidung mit Gipskartonplatten. Abgerechnet wird je Ständerwerk ohne Unterschied der Profilbreite und Anzahl der Gipskartonlagen. Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.			
3929 16A	Auswechslungen b.0,1m2			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		20,00 Stk	
3929 16B	Auswechslungen ü.0,1-0,5m2			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		10,00 Stk	
3929 17	Aufzahlung (Az) auf Gipsbauplatten für eine Spachtelung der Oberflächen für besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Qualitäts-Stufe angegeben.			
3929 17A	Az f.Spachtelung Qualitäts-Stufe 3			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		125,00 m ²	

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
3929 19		Ausbildung aller Außenecken mit Eckschutzschienen, unter der Spachtelung montiert, verlaufend eingespachtelt.			
3929 19A		Eckschutzschiene Alu Aus Aluminium.			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		140,00 m	
3929 30	Z	Einbau von Dreischichtplatten (z.B. für schwere Luster, Beamer, etc.) zwischen den Profilen bei abgehängten Decken (abgeh.Decken), bis 25 cm breit.			
3929 30A	Z	Dreischichtplatten abgeh.Decken			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		10,00 m	
3929 31		Einbau von Dreischichtplatten (z.B. für Wandverstärkungen) zwischen den Profilen bei Ständerwänden (STW), bis 25 cm hoch.			
3929 31A		Dreischichtplatten STW			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		45,00 m	
3929 32		Einbau von Spezialtraversen für schwere Konsollasten (z.B. Küchenoverschränke).			
3929 32A		Spezialtraversen f.schwere Konsollasten Über 0,7 bis 1,5 kN/m. Breite bis 62,5 cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		35,00 Stk	
3929 35		Einbau von waagrechten Verstärkungen in Metallständerwände (MSTW), ohne Unterschied der Profildbreite.			
3929 35A		U-Wandprofil MSTW			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		30,00 m	
3929 41		Aufzählung (Az) auf Ständerwände für die Verwendung von feuchtraum-geeigneten Platten. Abgerechnet wird die Summe der Lagen der verlegten Platten.			
3929 41A		Az GKPI.f.imprägnierte Platten Für die Ausführung von imprägnierten Platten. Plattentyp gemäß ÖNORM EN 15283-1: GM-H2, • Wasseraufnahmefähigkeit bis 10%			

Pos. Nr.	HPZzVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		990,00 m ²	
3929 41D		Az GKPl.f.zementgeb.Platten			
		Für eine Ausführung mit zementgebundenen Platten, bis 12,5 mm dick.			
		Plattentyp gemäß ÖNORM EN 12467			
		• feuchteunempfindlich			
		• schimmelresistent			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		60,00 m ²	
3929 43	Z	Aufzahlung (Az) auf Metallständerwände (MSTW) für den Einbau von verstärkten Profilen mit Korrosionsschutz C3-C5M inkl. gleichwertigen Befestigungsmitteln. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.			
3929 43A	Z	Az MSTW f.Korrosionsschutz C3-C5M, CW75			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		25,00 m ²	
3929 45		Aufzahlung (Az) auf Metallständerwände (MSTW) für einen reduzierten Ständerabstand (St-Abstand), ohne Unterschied der Höhe. Abgerechnet wird je Ständerreihe. Im Positionsstichwort ist der Ständerabstand angegeben.			
3929 45A		Az MSTW f.reduzierter St-Abstand 41cm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		25,00 m ²	
3929 47		Aufzahlung (Az) auf Metallständerwände (MSTW) für den Einbau von U-Aussteifungsprofilen. Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.			
3929 47B		Az MSTW f.U-Aussteifungsprofil 2/75mm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		700,00 m	
3929 47C		Az MSTW f.U-Aussteifungsprofil 2/100mm			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		15,00 m	
3929 61		Aufzahlung (Az) auf Wände aus Gipskartonplatten (GKPl.) für Höhen über 3,2 bis 5 m.			
3929 61B		Az ESTW GKPl.f.ü.3,2-5m f.beidseitig/2f.			
		Bei Einfachständerwänden (ESTW), beidseitig zweifach (2f) beplankt.			

Pos. Nr.	HPZzVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		55,00 m ²	
3929 61E		Az VS-Schale GKPl.f.ü.3,2-5m 2f.			
		Bei Vorsatzschalen (VS-Schale), zweifach (2f) beplankt.			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		50,00 m ²	
3929 61F		Az VS-Schale GKPl.f.ü.3,2-5m 3f.			
		Bei Vorsatzschalen (VS-Schale), dreifach (3f) beplankt (z.B. Schachtwände).			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		30,00 m ²	
3929		Summe ULG Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen			
3933	Z	ULG Akustiksysteme			
3933 01	Z	Liefern und montieren von Akustikwandpaneelen als Pinnwände in den Besprechungszimmern.			
		• Akustikplatte aus Glaswolle • Akustikwandpaneelsystem mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 1,00$ gemäß DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 45 mm • Format 2700x1200mm • Kantenausführung: A ähnl. DIN EN 13964 • Demontierbarkeit: leicht montierbar, sowie de- und remontierbar • Oberfläche: sichtseitig widerstandfähiges Textilgewebe • Rückseite: Glasvlies • Farbe: Nach Wahl des Architekten aus der Farbkarte des Herstellers, mind. 14 Farben • Baustoffklasse mind. A2-s1, d0 • Absorptionsklasse A, $\alpha_w = 1,00$ • Praktischer Absorptionsgrad α_p: 125Hz = 0,20; 250Hz = 0,70; 500Hz = 1,00; 1000Hz = 1,00; 2000Hz = 1,00; 4000Hz = 1,00 gemäß DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 50 mm • Artikulationsklasse AC: 230 (gem. ASTM E 1111 und E 1110) • Montage: unsichtbar, mit System-Unterkonstruktion als Aufnahmekonstruktion aus farbbeschichtetem Stahl Rahmenprofil, Ansichtskante = 10mm, L=2644 mm, mit passenden Außenecken in erforderlicher Anzahl			
		Beispielhaftes Erzeugnis: Ecophon Akusto Wall A Texona mit Connect Thinline-Profil			
		Kriterien der Gleichwertigkeit: Akustikwandpaneelsystem in Absorptionsklasse A, $\alpha_w = 1,00$, Akustikplatte aus Glaswolle mit Textil-Oberfläche, Format 2700x1200mm, Baustoffklasse mind. A2-s1, d0, demontierbar da auf Systemunterkonstruktion gehängt			
3933 01A	Z	W Akustikwandpaneele 2700x1200mm Pinwände demontierbar			
		Akustikwandpanel 2700 x 1200 mm			
		Angebotenes Erzeugnis: ____			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		120,00 Stk	

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
3933	Z	Summe ULG Akkustiksysteme			
3934	Z	ULG Dämmung Dachboden			
3934 01	Z	Begehbare Verbundbodenelement, bestehend aus einer 10 mm dicken Gipsfaserplatte (GF) und einer Dämmung aus Steinwolle, als zusätzliche Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke, einschließlich trittfestem Gehbelag (Gipsfaserplatte). Gipsfaserplatte Brandverhalten: A2 Steinwolle Brandverhalten: A1 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung: max. 0,036 W/mK Im Positionsstichwort sind die Dicke der Gipsfaserplatte/Dämmung/Gesamtdicke angegeben.			
3934 01A	Z	W Dachbodendämmplatte begehbar 10/200/210mm Beispielhaftes Erzeugnis: Knauf Dachboden-Dämmelement E03 oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Wärmeleitfähigkeit der Steinwolle 0,036 W/mK, Brandverhaltenteinwolle A1/Gipsfaserplatte A2 Angebotenes Produkt: ____ Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 380,00 m²			
3934 02	Z	Steinwolle-Dämmplatten für die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, nicht direkt begehbar. Steinwolle Brandverhalten: A1 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung: max. 0,036 W/mK Im Positionsstichwort sind die Dicke der Dämmung angegeben.			
3934 02A	Z	Dachbodendämmplatte nicht direkt begehbar 140mm Beispielhaftes Erzeugnis: Knauf Fußboden-Dämmplatte DF oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/mK, Brandverhaltenteinwolle A1 Angebotenes Produkt: ____ Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 380,00 m²			
3934	Z	Summe ULG Dämmung Dachboden			
3941		ULG Trennwandsysteme			
		Montage: Die Montage erfolgt auf einem vom Auftraggeber bereitgestellten stabilen und tragfähigen Untergrund.			
3941 00	Z	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert. An- und Abschlüsse laut Detail Rohrrahmenelemente Betrifft Position(en): • 394103A • 394104A			
3941 00A	Z	Detail zu 39.41 Beispiel AG Plannr.: BHG_DE_AR_AUS_05_0_Glastrennwand und BHG_DE_AR_AUS_06_0_Glastrennwand			

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
3941 03	Z	Nurglastrennwände mit raumhoher Einscheibenverglasung, ohne vertikale Ständerprofile. Dieses Trennwandsystem ohne festes Höhen- und Breitenraster ist für alle Räume sehr flexibel anpassbar. Der Einsatz sehr schmaler und schlanker Profile und die bündig mit dem Aluminiumprofil abschließende Verglasungsdichtung bieten optisch kleinste Ansichtsbreiten. Durch unterschiedlichste Verglasungen ist eine individuelle Gestaltung, wie auch das Erreichen erhöhter Schalldämmwerte möglich. Schnell und einfach zu montieren, ohne Materialverlust leicht zu versetzen. Für die Systemteile ist eine Nachliefergarantie von 10 Jahren zu gewähren.			
3941 03A	Z	Nurglastrennwände Die Aluminiumstrangpressprofile an Wand, Boden und Decke haben eine Stärke von 35mm und eine maximale Ansichtsbreite von 22 mm oder 35mm. Die Aluminiumprofile sind 2-teilig und bestehen aus einem Basis- und dem Glashalteprofil mit Klipstechnik. Der Anschluss an den Baukörper erfolgt über die Aluminiumprofile. Sämtliche Boden-, Decken- und Wandanschlüsse sind im Positionspreis einzukalkulieren. Die Verglasung ist am Wandanschluss in dem zweiteiligen Aluminiumprofil gefasst. Dieser ist im Baukörper verankert. Die Verglasungsdichtung schließt bündig mit dem Aluminiumprofil ab. Glasarten und -stärken sind je nach gewünschten Schallanforderungen bis 16mm möglich. Die maximale Wandhöhe ist 3000mm, der maximale Schalldämmwert nach ISO717-1 ist $R_{w,P} = 39$ dB. Die Glasstöße sind als Trockenverklebung mit einem transparenten und beidseitig klebenden 3mm breiten Polycarbonatprofil ausgeführt. Farben/Oberflächen: Aluminiumprofile, E6 EV1 eloxiert oder pulverbeschichtet Eine entsprechende Zertifizierung "cradle to cradle" in Silver muss bei Angebotsabgabe mitgeliefert werden. Verglasungsdichtung: Schwarz oder grau Die Systemtrennwand erfüllt die statischen Anforderungen, gem. DIN 4103. Raumhöhe: ca. 2,20 m Angebote Glasdicke: 10mm ESG Bewertetes Schalldämmmaß R_w: 32dB Beispielhaftes Produkt od. glw.: MAARS - System Horizon Kriterien der Gleichwertigkeit: Maximale Wandhöhe bis 3,0m, Nachliefergarantie einzelner Ersatzteile min 5 Jahre, Glasdicke min. 10mm Angebotenes Produkt:_____ Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 25,00 m²			
3941 04	Z	Aufzahlung (Az) auf Nurglastrennwände (Nurglastrennw.).			
3941 04A	Z	Az Nurglastrennw.f.Nurglastüre b.100x200cm Für eine raumhohe Tür, bestehend aus einem Nurglastürblatt in einer Aluminiumzarge, systemkompatibel RAL pulverbeschichtet aus Standardkollektion des Herstellers, einschließlich Schloss für Profilzylinder und Drückergarnitur in Rundform Edelstahl. Verglasung: 10mm ESG $R_{wp} = 31$dB Durchgangslichte: 90/215 cm Oberfläche der Türbeschläge: Edelstahl Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 1,00 Stk			
3941 05	Z	Mobile Trennwand Elementstärke: 102 mm Schienensystem: Aluminium Typ MA Oberfläche Deckenschiene: weiß Aufhängung: 1-Punktaufhängung Parkstellung: Parkposition 0, auf der Hauptachse, 90° gedreht			

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Oberfläche Wandelemente: Melamin Direktbeschichtung - Standard Farbe nach Wahl Profile: natur eloxiert, verdeckt Schalldämmwert: 45 dB RwP (Laborwert) Gewicht: ca. 40 kg/m ² Alu-Druckbalkenprofile: Alu schwarz Vor Auftragserteilung muss zwingend eine technische Klärung erfolgen. Veränderungen im Angebot werden nicht ausgeschlossen. Boden- und Deckenschott müssen dem Schalldämmwert der Mobilen Trennwand entsprechend bauseits vorgenommen werden, damit der angebotene dB-Wert eingehalten werden kann. Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen ineinandergreifend, natur eloxiert E6/EV1 ,mit flexiblen Lippendichtungen aus APTK ohne Schienenverkleidung inkl. Montage.			
3941 05A	Z	Mobile Trennwand Montagebreite: 5.550 mm Höhe FOK bis UK Schiene: 2.200 mm Direktbefestigung an bauseitige Unterkonstruktion Aufteilung der Elemente: 4 Vollwandelemente mit ca. 1.082 mm 1 Teleskopelement mit ca. 1.082mm 1 Wandanschluss mit ca. 70 mm 1 Schlossleiste mit ca. 70 mm Beispielhaftes Erzeugnis: Multiwal - Typ Select 100K, manuelle Bedienung oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Schalldämmwert 45 dB RwP, 1-Punktaufhängung, Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen, Angebotenes Produkt: ____			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		1,00 PA	
3941 05B	Z	AZ - Unterkonstruktion Ausführung: Stahlunterkonstruktion Montagebreite: 5.550 mm Höhe OKFFB bis UK Schiene 2.200 mm Höhe OKFFB bis UK Decke 3.870 mm Höhe UK Schiene bis UK Decke bis 1.670 mm inkl. Abhängekonstruktion für Schiene Höhenverstellbare Abhängung und Schallschott in der UK inkl. Montage Montage auf bauseitige tragfähige Unterkonstruktion			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		1,00 PA	
3941 05C	Z	AZ - HPL Abdeckplatten Ausführung: HPL Platten, beidseitig			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		1,00 PA	

Pos. Nr.	HPZZVWLt	Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
3941 05D	Z	AZ - Durchgangstüre			
		Ausführung: 1 flügl. Durchgangstüre			
		Türausstattung aus Edelstahlgriffschale mit Schloss und Zylinder			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		1,00 PA	
3941 05E	Z	AZ - erhöhter Schalldämmwert 48 dB			
		Ausführung: 48 dB anstatt 45 dB RWP (Laborwert)			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		1,00 PA	
3941		Summe ULG Trennwandsysteme			
3990		ULG Regieleistungen			
		1. Allgemeines:			
		In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.			
		Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.			
		Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.			
		2. Mengenänderungen:			
		Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.			
		3. Beschäftigungsgruppen:			
		Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.			
		4. Einkalkulierte Leistungen:			
		Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.			
		5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:			
		Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.			
3990 00		Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.			
3990 00A		Überstundenregelung			
		Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:			
		Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%-igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.			
3990 01		Regiestunden.			
3990 01A		Regiestunde Facharbeiter			
		Lohn:			
		Sonstiges:			
		Preis/EH:		100,00 h	
3990 01B		Regiestunde Hilfsarbeiter			

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 100,00 h

3990 51

Materiallieferungen f.Regieleistungen

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 10.000,00 VE

3990**Summe ULG Regieleistungen****39****Summe LG Trockenbauarbeiten****LEISTUNGSSUMME**

LV-Zwischensumme

..... % Aufschlag/Nachlass

NETTOSUMME

+20% USt

BRUTTOSUMME

Gruppenzusammenstellung

Gruppennr.	Überschrift	Gesamt €
01	LG Baustellengemeinkosten	
39	LG Trockenbauarbeiten	
LV-Summe:		