

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
01		Anteil Land NÖ		
0100		Vorgestellte Vorbemerkungen		
010000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
01000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
0102		Baustellengemeinkosten		
010201		Einrichten der Baustelle		
01020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
010204		Räumen der Baustelle		
01020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0126		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
012601		Vorarbeiten		
01260101A	N	Reinigen	2.300,00	m²
01260106A	N	Vorspritzen PmB	2.300,00	m²
012602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
01260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	30,00	m
01260202C	N	Voranstrich Nahtflanken >10 bis 15 cm	280,00	m
01260205A	NZ	Fugenanschluss heiß an kalt 3,0cm	280,00	m
012613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
01261310G	N	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,13cmFahr/Abst	2.300,00	m²
012632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
01263210A	N	AC11deck,PmB45/80-65,A2,GS, 3cm Fahr/Abst	2.300,00	m²
02		Anteil Gemeinde Weiden an der March		
0200		Vorgestellte Vorbemerkungen		
020000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
02000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
0202		Baustellengemeinkosten		
020201		Einrichten der Baustelle		
02020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
020204		Räumen der Baustelle		
02020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0226		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
022601		Vorarbeiten		
02260101A	N	Reinigen	220,00	m²
02260106A	N	Vorspritzen PmB	220,00	m²
022602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
02260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	40,00	m
02260202C	N	Voranstrich Nahtflanken >10 bis 15 cm	70,00	m
02260205A	NZ	Fugenanschluss heiß an kalt 3,0cm	70,00	m
022604		Einbauerschwerisse geringe Einbaubreite Fahrbahnen		
02260401D	N	Erschwernis Asphalteinbau f. Breiten >1,20-2,60 m, 3,0 cm	220,00	m²
02260401P	N	Erschwernis Asphalteinbau f. Breiten >1,20-2,60 m, 13,0 cm	220,00	m²
022613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
02261310G	N	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,13cmFahr/Abst	220,00	m²
022632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
02263210A	N	AC11deck,PmB45/80-65,A2,GS, 3cm Fahr/Abst	220,00	m²